

| PROXES® R888 R |                    |        |      |      |       |      |      |            |           |
|----------------|--------------------|--------|------|------|-------|------|------|------------|-----------|
|                | SIZE               | CODE   | 1/32 | OD   | OW    | SLR  | REVS | RIM WIDTHS |           |
| 13             | 185/60R13          | 103180 | 6    | 21.7 | 7.4   | 9.9  | 594  | 5.5        | 5.0-6.5   |
|                | 205/60R13          | 103200 | 6    | 22.7 | 8.2   | 10.3 | 569  | 6          | 5.5-7.5   |
|                | 225/45R13          | 104530 | 6    | 20.9 | 8.9   | 9.6  | 616  | 7.5        | 7.0-8.5   |
| 14             | 185/60R14          | 103190 | 6    | 22.8 | 7.4   | 10.4 | 567  | 5.5        | 5.0-6.5   |
|                | 195/50R15          | 102740 | 6    | 22.7 | 7.9   | 10.5 | 568  | 6          | 5.5-7.0   |
|                | 195/55R15 (89V)**  | 109820 | 6    | 23.4 | 7.9   | 10.8 | 551  | 6          | 5.5-7.0   |
| 15             | 205/50ZR15**       | 107710 | 6    | 23.1 | 8.4   | 10.7 | 559  | 6.5        | 5.5-7.5   |
|                | 225/45ZR15 (91W)** | 107820 | 6    | 23.0 | 8.9   | 10.6 | 562  | 7.5        | 7.0-8.5   |
|                | 225/50ZR15         | 103510 | 6    | 23.9 | 9.2   | 11.0 | 540  | 7          | 6.0-8.0   |
| 16             | 235/50ZR15         | 104320 | 6    | 24.3 | 9.6   | 11.1 | 531  | 7.5        | 6.5-8.5   |
|                | 195/50ZR16         | 103500 | 6    | 23.7 | 7.9   | 11.0 | 545  | 6          | 5.5-7.0   |
|                | 205/45ZR16**       | 107740 | 6    | 23.2 | 8.1   | 10.8 | 556  | 7          | 6.5-7.5   |
| 17             | 205/50ZR16         | 103810 | 6    | 24.1 | 8.4   | 11.2 | 536  | 6.5        | 5.5-7.5   |
|                | 205/55ZR16**       | 104310 | 6    | 24.9 | 8.4   | 11.5 | 519  | 6.5        | 5.5-7.5   |
|                | 225/45ZR16**       | 107750 | 6    | 23.9 | 8.9   | 11.1 | 539  | 7.5        | 7.0-8.5   |
| 18             | 245/45ZR16         | 104330 | 6    | 24.6 | 9.6   | 11.4 | 524  | 8          | 7.5-9.0   |
|                | 255/50ZR16         | 104480 | 6    | 26.1 | 10.4  | 11.9 | 495  | 8          | 7.0-9.0   |
|                | 205/40ZR17 (84W)** | 104740 | 6    | 23.5 | 8.3   | 11.0 | 550  | 7.5        | 7.0-8.0   |
| 19             | 205/50ZR17         | 103820 | 6    | 25.1 | 8.4   | 11.7 | 514  | 6.5        | 5.5-7.5   |
|                | 205/45ZR17 (88W)** | 104540 | 6    | 24.3 | 8.1   | 11.3 | 533  | 7          | 6.5-7.5   |
|                | 215/45ZR17 (91W)** | 104660 | 6    | 24.6 | 8.4   | 11.5 | 524  | 7          | 7.0-8.0   |
| 20             | 225/45ZR17**       | 106910 | 6    | 25.0 | 8.9   | 11.6 | 517  | 7.5        | 7.0-8.5   |
|                | 235/40ZR17**       | 106970 | 6    | 24.4 | 9.5   | 11.4 | 529  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|                | 235/45ZR17         | 103860 | 6    | 25.4 | 9.3   | 11.8 | 509  | 8          | 7.5-9.0   |
| 21             | 245/40R17 (95W)**  | 107800 | 6    | 24.7 | 9.8   | 11.5 | 522  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|                | 255/40ZR17**       | 109530 | 6    | 25.0 | 10.2  | 11.6 | 516  | 9          | 8.5-10.0  |
|                | 275/40ZR17         | 104520 | 6    | 25.7 | 10.9  | 11.9 | 503  | 9.5        | 9.0-11.0  |
| 22             | 315/35ZR17         | 104430 | 6    | 25.7 | 12.6  | 11.9 | 503  | 11         | 10.5-12.5 |
|                | 225/40ZR18**       | 102700 | 6    | 25.1 | 9.1   | 11.8 | 515  | 8          | 7.5-9.0   |
|                | 235/40ZR18**       | 104750 | 6    | 25.4 | 9.5   | 11.9 | 508  | 8.5        | 8.0-9.5   |
| 23             | 245/40ZR18**       | 107720 | 6    | 25.7 | 9.8   | 12.0 | 502  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|                | 255/35ZR18 (94Y)** | 106980 | 6    | 25.0 | 10.2  | 11.7 | 516  | 9          | 8.5-10.0  |
|                | 265/35ZR18 (97Y)** | 104570 | 6    | 25.3 | 10.7  | 11.9 | 510  | 9.5        | 9.0-10.5  |
| 24             | 275/35ZR18         | 104260 | 6    | 25.6 | 10.9  | 11.9 | 505  | 9.5        | 9.0-11.0  |
|                | 295/30ZR18**       | 104270 | 6    | 25.0 | 11.9  | 11.7 | 516  | 10.5       | 10.0-11.0 |
|                | 305/35ZR18         | 104460 | 6    | 26.4 | 12.3  | 12.3 | 488  | 11         | 10.0-12.0 |
| 25             | 315/30ZR18         | 104370 | 6    | 25.5 | 12.6  | 11.9 | 507  | 11         | 10.5-11.5 |
|                | 335/30ZR18         | 104340 | 6    | 25.9 | 13.5  | 12.1 | 498  | 12         | 11.5-12.5 |
|                | 235/35ZR19**       | 103840 | 6    | 25.5 | 9.5   | 12.0 | 507  | 8.5        | 8.0-9.5   |
| 26             | 245/35ZR19         | 104440 | 6    | 25.8 | 9.8   | 12.2 | 501  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|                | 265/30ZR19 (93Y)** | 107730 | 6    | 25.3 | 10.7  | 12.0 | 510  | 9.5        | 9.0-10.0  |
|                | 265/35ZR19         | 104490 | 6    | 26.3 | 10.7  | 12.4 | 490  | 9.5        | 9.0-10.5  |
| 27             | 265/40ZR19         | 104500 | 6    | 27.4 | 10.70 | 12.8 | 472  | 9.5        | 9.0-10.5  |
|                | 275/35R19          | 104420 | 6    | 26.6 | 10.9  | 12.4 | 486  | 9.5        | 9.0-11.0  |
|                | 285/35ZR19         | 104450 | 6    | 26.9 | 11.4  | 12.6 | 480  | 10         | 9.5-11.0  |
| 28             | 295/30ZR19 **      | 104280 | 6    | 26.0 | 11.9  | 12.2 | 496  | 10.5       | 10.0-11.0 |
|                | 305/40ZR19**       | 104290 | 6    | 26.3 | 12.3  | 12.3 | 492  | 11         | 10.5-11.5 |
|                | 325/30ZR19         | 104380 | 6    | 26.7 | 13.0  | 12.5 | 483  | 11.5       | 11.0-12.0 |
| 29             | 345/30ZR19         | 104350 | 6    | 27.2 | 13.8  | 12.7 | 475  | 12         | 11.5-12.5 |
|                | 255/35ZR20         | 104400 | 6    | 27.0 | 10.2  | 12.7 | 478  | 9          | 8.5-10.0  |
|                | 285/30ZR20         | 104560 | 6    | 26.8 | 11.4  | 12.6 | 482  | 10         | 9.5-10.5  |
| 30             | 285/35ZR20         | 104150 | 6    | 27.9 | 11.4  | 13.1 | 463  | 10         | 9.5-11.0  |
|                | 305/35ZR20         | 104410 | 6    | 28.4 | 12.3  | 13.3 | 454  | 11         | 10.0-12.0 |
|                | 315/30ZR20         | 104300 | 6    | 27.5 | 12.6  | 12.9 | 470  | 11         | 10.5-11.5 |
| 31             | 325/30ZR20         | 104390 | 6    | 27.7 | 13.0  | 13.0 | 466  | 11.5       | 11.0-12.0 |
|                | UTQG 100 AA A      |        |      |      |       |      |      |            |           |

\*\*Reinforced

| PROXES® RA1 |                |        |      |      |      |      |      |            |          |
|-------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------------|----------|
|             | SIZE           | CODE   | 1/32 | OD   | OW   | SLR  | REVS | RIM WIDTHS |          |
| 15          | 205/50ZR15     | 236840 | 8    | 23   | 8.3  | 10.6 | 570  | 6.5        | 5.5-7.5  |
|             | 225/45ZR15     | 236970 | 8    | 22.9 | 9.0  | 10.6 | 564  | 7.5        | 7.0-8.5  |
|             | 225/50ZR15     | 236830 | 8    | 23.7 | 9.1  | 11.0 | 551  | 7          | 6.0-8.0  |
| 16          | P225/50ZR16    | 236890 | 8    | 24.7 | 9.0  | 11.3 | 531  | 7          | 6.0-8.0  |
|             | P255/50ZR16    | 236880 | 8    | 25.8 | 10.3 | 11.9 | 507  | 8          | 7.0-9.0  |
|             | 245/45ZR16     | 236800 | 8    | 24.4 | 9.8  | 11.2 | 534  | 8          | 7.5-9.0  |
| 17          | 235/40ZR17     | 236760 | 8    | 24.4 | 9.6  | 11.4 | 529  | 8.5        | 8.0-9.5  |
|             | 255/40ZR17     | 236770 | 8    | 25.1 | 10.4 | 11.6 | 515  | 9          | 8.5-10.0 |
|             | 275/40R17      | 236780 | 8    | 25.6 | 11.0 | 11.9 | 504  | 9.5        | 9.0-11.0 |
| 18          | 275/35ZR18     | 236710 | 8    | 25.6 | 10.9 | 12.0 | 504  | 9.5        | 9.0-9.5  |
|             | UTQG 100 AAA A |        |      |      |      |      |      |            |          |

| PROXES® R |             |        |      |      |      |      |      |            |           |
|-----------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------------|-----------|
|           | SIZE        | CODE   | 1/32 | OD   | OW   | SLR  | REVS | RIM WIDTHS |           |
| 15        | 205/50ZR15  | 255350 | 4    | 23.1 | 8.4  | 10.7 | 559  | 6.5        | 5.5-7.5   |
|           | 225/50ZR15  | 255390 | 4    | 23.9 | 9.2  | 11.0 | 540  | 7          | 6.0-8.0   |
|           | 225/45ZR15  | 255430 | 4    | 23.0 | 8.9  | 10.6 | 562  | 7.5        | 7.0-8.5   |
| 16        | 245/40ZR15  | 255500 | 4    | 22.7 | 9.8  | 9.8  | 568  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|           | 225/50ZR16  | 255400 | 4    | 24.9 | 9.2  | 11.5 | 519  | 7          | 6.0-8.0   |
|           | 245/45ZR16  | 255420 | 4    | 24.6 | 9.6  | 11.4 | 524  | 8          | 7.5-9.0   |
| 17        | 225/45ZR17  | 255440 | 4    | 25.0 | 8.9  | 11.6 | 517  | 7.5        | 7.0-8.5   |
|           | 235/40ZR17  | 255370 | 4    | 24.4 | 9.5  | 11.4 | 529  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|           | 245/40ZR17  | 255490 | 4    | 24.7 | 9.8  | 11.5 | 522  | 8.5        | 8.0-9.5   |
| 18        | 255/40ZR17  | 255360 | 4    | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516  | 9          | 8.5-10.0  |
|           | 275/40ZR17  | 255380 | 4    | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503  | 9.5        | 9.0-11.0  |
|           | 255/35ZR18  | 255460 | 4    | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516  | 9.0        | 8.5-10.0  |
| 19        | 275/35ZR18  | 255340 | 4    | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505  | 9.5        | 9.0-11.0  |
|           | 305/35ZR18  | 255530 | 4    | 26.4 | 12.3 | 12.3 | 489  | 11.0       | 10.0-12.0 |
|           | 345/35ZR18  | 255480 | 4    | 27.5 | 13.8 | 12.7 | 469  | 12.0       | 11.5-13.5 |
| 20        | 285/30ZR18  | 255540 | 4    | 24.8 | 11.4 | 11.6 | 521  | 10.0       | 9.5-10.5  |
|           | 295/30ZR18  | 255410 | 4    | 25.0 | 11.9 | 11.7 | 516  | 10.5       | 10.0-11.0 |
|           | 315/30ZR18  | 255510 | 4    | 25.5 | 12.6 | 12.9 | 407  | 11.0       | 10.5-11.5 |
| 21        | 235/35ZR19  | 255590 | 4    | 25.5 | 9.5  | 12.0 | 507  | 8.5        | 8.0-9.5   |
|           | 295/30ZR19  | 255450 | 4    | 26.0 | 11.9 | 12.2 | 496  | 10.5       | 10.0-11.0 |
|           | 345/30ZR19  | 255580 | 4    | 27.2 | 13.8 | 12.7 | 475  | 12         | 11.5-12.5 |
| 22        | 255/35ZR20  | 255470 | 4    | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478  | 9          | 8.5-10.0  |
|           | 285/35ZR20  | 255560 | 4    | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463  | 10         | 9.5-11.0  |
|           | 285/30ZR20  | 255550 | 4    | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482  | 10         | 9.5-10.5  |
| 23        | 315/30ZR20  | 255520 | 4    | 27.5 | 12.6 | 12.9 | 470  | 11         | 10.5-11.5 |
|           | 325/30ZR20  | 255570 | 4    | 27.7 | 13.0 | 13.0 | 466  | 11.5       | 11.0-12.0 |
| 24        | UTQG 40 C A |        |      |      |      |      |      |            |           |

Date:

Size:

Price:

Notes:

For warranty details and directions on registering your new TOYO Passenger, Light Truck, Van or SUV tires be sure to ask for your TOYO TIRES Gold Millennium Warranty Booklet at time of purchase.

Available from:

Toyo Tire Canada Inc.  
1-877-682-TOYO  
www.toyotires.ca



Go Green  
Printed on recycled paper





## PROXES R888R

### DOT Competition Tire


The Proxes R888R is Toyo Tires' new competition radial that has been developed to provide highly competitive dry handling capabilities with maximum lateral grips for various racing activities and track day events.

With an improved "fast warm-up" tread compound and predictable steering characteristics, the Proxes R888R greatly enhances its racing capabilities delivering quicker lap times.




#### HIGH GRIP RACE COMPOUND

>> Reaches Optimal operating temperature quickly and provides consistent Performance.



#### LARGE TREAD BLOCKS

>> Large tread blocks on the outside tread maximizes lateral grip for improved cornering.



#### WIDE CENTER RIB

>> Improves directional stability and precise steering response.

*World-class performance by integrating advanced technology and unique, attractive tread patterns.*



**TOYO TIRES**



#### PROXES R888R SETUP GUIDELINES

- » Operating Temperature: 71°C to 104°C (160°F to 220°F)
- » Hot inflation pressures: 32- 38 psi
- » Camber: -1.0° to -3.0°
- » Caster: As much positive as possible
- » Rim width: a tire size that falls within the range of midpoint to maximum rim widths is recommended.

#### PROXES R888R SAFETY ADVISORY

- » The tread compound is specifically designed to operate under racing conditions making it difficult to achieve optimum adhesion levels under normal street driving.
- » The shallower tread depth of 6/32nds limits the tire's performance capabilities under normal street driving conditions.
- » Performance limitations are particularly evident in low ambient temperatures or during the spring and fall when ambient temperatures fluctuate significantly.
- » Wet performance is limited when operating outside the optimum temperature range and when the tire is at less than full tread depth.

#### ALL COMPETITION TIRES OFF-SEASON/ STORAGE

- » Remove from the vehicle and deflate to half the normal air pressure.
- » Do not store in temperatures below 0°C.
- » If stored outdoors, keep covered and do not expose to direct sunlight.
- » Do not use the tire if it has cracked.
- » Avoid moving, storing, or using competition tires in temperatures below 0°C.



## PROXES RA1

### DOT Competition Tire

The design and components of the Proxes RA1 came from our experiences winning races all over the world. This DOT competition tire\* is well-known by road racers for delivering quick lap times, consistency and long wear.

\*Caution: Recommended for competition events only

#### PROXES RA1 SETUP GUIDELINES

- » Operating Temperature: 71°C to 104°C (160°F to 220°F)
- » Hot Inflation Pressures: High 30s to Low 40s (psi)
- » Camber: -2.5° to -5.0°
- » Caster: As much positive as possible
- » Full 8/32nds tread depth provides good competitive traction while shaving to 4/32nds improves dry traction

## PROXES R

### DOT Competition Tire

The Proxes R is quicker and more predictable than its respectable predecessor, the Proxes RR, while retaining its highly regarded consistency and durability. This DOT competition tire is designed for dry road racing and high-performance driving experiences. With a newly developed tread compound and all-new construction, elevate your racing experience and reach the winner's circle with the Proxes R.

\*Warning: For racing purposes only. Not for highway use. Designed for dry track use.

#### PROXES R SETUP GUIDELINES

- » Operating Temperature: 71°C to 99°C (160°F to 210°F)
- » Hot Inflation Pressures: High 20s to Low 40s (psi)
- » Camber: -2.5° to -5.0°
- » Caster: As much positive as possible



| PROXES R888 R |                    |        |      |      |       |      |      |                  |
|---------------|--------------------|--------|------|------|-------|------|------|------------------|
|               | TAILLE             | CODE   | 1/32 | OD   | OW    | SLR  | REVS | LARGER DE JANTES |
| 13            | 185/60R13          | 103180 | 6    | 21.7 | 7.4   | 9.9  | 594  | 5.5 5.0-6.5      |
|               | 205/60R13          | 103200 | 6    | 22.7 | 8.2   | 10.3 | 569  | 6 5.5-7.5        |
|               | 225/45R13          | 104530 | 6    | 20.9 | 8.9   | 9.6  | 616  | 7.5 7.0-8.5      |
| 14            | 185/60R14          | 103190 | 6    | 22.8 | 7.4   | 10.4 | 567  | 5.5 5.0-6.5      |
|               | 195/50R15          | 102740 | 6    | 22.7 | 7.9   | 10.5 | 568  | 6 5.5-7.0        |
|               | 195/55R15 (89V)**  | 109820 | 6    | 23.4 | 7.9   | 10.8 | 551  | 6 5.5-7.0        |
| 15            | 205/50ZR15**       | 107710 | 6    | 23.1 | 8.4   | 10.7 | 559  | 6.5 5.5-7.5      |
|               | 225/45ZR15 (91W)** | 107820 | 6    | 23.0 | 8.9   | 10.6 | 562  | 7.5 7.0-8.5      |
|               | 225/50ZR15         | 103510 | 6    | 23.9 | 9.2   | 11.0 | 540  | 7 6.0-8.0        |
| 16            | 235/50ZR15         | 104320 | 6    | 24.3 | 9.6   | 11.1 | 531  | 7.5 6.5-8.5      |
|               | 195/50ZR16         | 103500 | 6    | 23.7 | 7.9   | 11.0 | 545  | 6 5.5-7.0        |
|               | 205/45ZR16**       | 107740 | 6    | 23.2 | 8.1   | 10.8 | 556  | 7 6.5-7.5        |
| 17            | 205/50ZR16         | 103810 | 6    | 24.1 | 8.4   | 11.2 | 536  | 6.5 5.5-7.5      |
|               | 205/55ZR16**       | 104310 | 6    | 24.9 | 8.4   | 11.5 | 519  | 6.5 5.5-7.5      |
|               | 225/45ZR16**       | 107750 | 6    | 23.9 | 8.9   | 11.1 | 539  | 7.5 7.0-8.5      |
| 18            | 245/45ZR16         | 104330 | 6    | 24.6 | 9.6   | 11.4 | 524  | 8 7.5-9.0        |
|               | 255/50ZR16         | 104480 | 6    | 26.1 | 10.4  | 11.9 | 495  | 8 7.0-9.0        |
|               | 205/40ZR17 (84W)** | 104740 | 6    | 23.5 | 8.3   | 11.0 | 550  | 7.5 7.0-8.0      |
| 19            | 205/50ZR17         | 103820 | 6    | 25.1 | 8.4   | 11.7 | 514  | 6.5 5.5-7.5      |
|               | 205/45ZR17 (88W)** | 104540 | 6    | 24.3 | 8.1   | 11.3 | 533  | 7 6.5-7.5        |
|               | 215/45ZR17 (91W)** | 104660 | 6    | 24.6 | 8.4   | 11.5 | 524  | 7 7.0-8.0        |
| 20            | 225/45ZR17**       | 106910 | 6    | 25.0 | 8.9   | 11.6 | 517  | 7.5 7.0-8.5      |
|               | 235/40ZR17**       | 106970 | 6    | 24.4 | 9.5   | 11.4 | 529  | 8.5 8.0-9.5      |
|               | 235/45ZR17         | 103860 | 6    | 25.4 | 9.3   | 11.8 | 509  | 8 7.5-9.0        |
| 21            | 245/40R17 (95W)**  | 107800 | 6    | 24.7 | 9.8   | 11.5 | 522  | 8.5 8.0-9.5      |
|               | 255/40ZR17**       | 109530 | 6    | 25.0 | 10.2  | 11.6 | 516  | 9 8.5-10.0       |
|               | 275/40ZR17         | 104520 | 6    | 25.7 | 10.9  | 11.9 | 503  | 9.5 9.0-11.0     |
| 22            | 315/35ZR17         | 104430 | 6    | 25.7 | 12.6  | 11.9 | 503  | 11 10.5-12.5     |
|               | 225/40ZR18**       | 102700 | 6    | 25.1 | 9.1   | 11.8 | 515  | 8 7.5-9.0        |
|               | 235/40ZR18**       | 104750 | 6    | 25.4 | 9.5   | 11.9 | 508  | 8.5 8.0-9.5      |
| 23            | 245/40ZR18**       | 107720 | 6    | 25.7 | 9.8   | 12.0 | 502  | 8.5 8.0-9.5      |
|               | 255/35ZR18 (94Y)** | 106980 | 6    | 25.0 | 10.2  | 11.7 | 516  | 9 8.5-10.0       |
|               | 265/35ZR18 (97Y)** | 104570 | 6    | 25.3 | 10.7  | 11.9 | 510  | 9.5 9.0-10.5     |
| 24            | 275/35ZR18         | 104260 | 6    | 25.6 | 10.9  | 11.9 | 505  | 9.5 9.0-11.0     |
|               | 295/30ZR18**       | 104270 | 6    | 25.0 | 11.9  | 11.7 | 516  | 10.5 10.0-11.0   |
|               | 305/35ZR18         | 104460 | 6    | 26.4 | 12.3  | 12.3 | 488  | 11 10.0-12.0     |
| 25            | 315/30ZR18         | 104370 | 6    | 25.5 | 12.6  | 11.9 | 507  | 11 10.5-11.5     |
|               | 335/30ZR18         | 104340 | 6    | 25.9 | 13.5  | 12.1 | 498  | 12 11.5-12.5     |
|               | 235/35ZR19**       | 103840 | 6    | 25.5 | 9.5   | 12.0 | 507  | 8.5 8.0-9.5      |
| 26            | 245/35ZR19         | 104440 | 6    | 25.8 | 9.8   | 12.2 | 501  | 8.5 8.0-9.5      |
|               | 265/30ZR19 (93Y)** | 107730 | 6    | 25.3 | 10.7  | 12.0 | 510  | 9.5 9.0-10.0     |
|               | 265/35ZR19         | 104490 | 6    | 26.3 | 10.7  | 12.4 | 490  | 9.5 9.0-10.5     |
| 27            | 265/40ZR19         | 104500 | 6    | 27.4 | 10.70 | 12.8 | 472  | 9.5 9.0-10.5     |
|               | 275/35R19          | 104420 | 6    | 26.6 | 10.9  | 12.4 | 486  | 9.5 9.0-11.0     |
|               | 285/35ZR19         | 104450 | 6    | 26.9 | 11.4  | 12.6 | 480  | 10 9.5-11.0      |
| 28            | 295/30ZR19 **      | 104280 | 6    | 26.0 | 11.9  | 12.2 | 496  | 10.5 10.0-11.0   |
|               | 305/40ZR19**       | 104290 | 6    | 26.3 | 12.3  | 12.3 | 492  | 11 10.5-11.5     |
|               | 325/30ZR19         | 104380 | 6    | 26.7 | 13.0  | 12.5 | 483  | 11.5 11.0-12.0   |
| 29            | 345/30ZR19         | 104350 | 6    | 27.2 | 13.8  | 12.7 | 475  | 12 11.5-12.5     |
|               | 255/35ZR20         | 104400 | 6    | 27.0 | 10.2  | 12.7 | 478  | 9 8.5-10.0       |
|               | 285/30ZR20         | 104560 | 6    | 26.8 | 11.4  | 12.6 | 482  | 10 9.5-10.5      |
| 30            | 285/35ZR20         | 104150 | 6    | 27.9 | 11.4  | 13.1 | 463  | 10 9.5-11.0      |
|               | 305/35ZR20         | 104410 | 6    | 28.4 | 12.3  | 13.3 | 454  | 11 10.0-12.0     |
|               | 315/30ZR20         | 104300 | 6    | 27.5 | 12.6  | 12.9 | 470  | 11 10.5-11.5     |
|               | 325/30ZR20         | 104390 | 6    | 27.7 | 13.0  | 13.0 | 466  | 11.5 11.0-12.0   |

\*\* Renforcé UTQG 100 AA A

| PROXES RA1 |             |        |      |      |      |      |      |                  |  |
|------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------------------|--|
|            | TAILLE      | CODE   | 1/32 | OD   | OW   | SLR  | REVS | LARGER DE JANTES |  |
| 15         | 205/50ZR15  | 236840 | 8    | 23   | 8.3  | 10.6 | 570  | 6.5 5.5-7.5      |  |
|            | 225/45ZR15  | 236970 | 8    | 22.9 | 9.0  | 10.6 | 564  | 7.5 7.0-8.5      |  |
|            | 225/50ZR15  | 236830 | 8    | 23.7 | 9.1  | 11.0 | 551  | 7 6.0-8.0        |  |
| 16         | P225/50ZR16 | 236890 | 8    | 24.7 | 9.0  | 11.3 | 531  | 7 6.0-8.0        |  |
|            | P255/50ZR16 | 236880 | 8    | 25.8 | 10.3 | 11.9 | 507  | 8 7.0-9.0        |  |
|            | 245/45ZR16  | 236800 | 8    | 24.4 | 9.8  | 11.2 | 534  | 8 7.5-9.0        |  |
| 17         | 235/40ZR17  | 236760 | 8    | 24.4 | 9.6  | 11.4 | 529  | 8.5 8.0-9.5      |  |
|            | 255/40ZR17  | 236770 | 8    | 25.1 | 10.4 | 11.6 | 515  | 9 8.5-10.0       |  |
|            | 275/40R17   | 236780 | 8    | 25.6 | 11.0 | 11.9 | 504  | 9.5 9.0-11.0     |  |
| 18         | 275/35ZR18  | 236710 | 8    | 25.6 | 10.9 | 12.0 | 504  | 9.5 9.0-9.5      |  |

UTQG 100 AA A

| PROXES R |            |        |      |      |      |      |      |                  |
|----------|------------|--------|------|------|------|------|------|------------------|
|          | TAILLE     | CODE   | 1/32 | OD   | OW   | SLR  | REVS | LARGER DE JANTES |
| 15       | 205/50ZR15 | 255350 | 4    | 23.1 | 8.4  | 10.7 | 559  | 6.5 5.5-7.5      |
|          | 225/50ZR15 | 255390 | 4    | 23.9 | 9.2  | 11.0 | 540  | 7 6.0-8.0        |
|          | 225/45ZR15 | 255430 | 4    | 23.0 | 8.9  | 10.6 | 562  | 7.5 7.0-8.5      |
| 16       | 245/40ZR15 | 255500 | 4    | 22.7 | 9.8  | 9.8  | 568  | 8.5 8.0-9.5      |
|          | 225/50ZR16 | 255400 | 4    | 24.9 | 9.2  | 11.5 | 519  | 7 6.0-8.0        |
|          | 245/45ZR16 | 255420 | 4    | 24.6 | 9.6  | 11.4 | 524  | 8 7.5-9.0        |
| 17       | 225/45ZR17 | 255440 | 4    | 25.0 | 8.9  | 11.6 | 517  | 7.5 7.0-8.5      |
|          | 235/40ZR17 | 255370 | 4    | 24.4 | 9.5  | 11.4 | 529  | 8.5 8.0-9.5      |
|          | 245/40ZR17 | 255490 | 4    | 24.7 | 9.8  | 11.5 | 522  | 8.5 8.0-9.5      |
| 18       | 255/40ZR17 | 255360 | 4    | 25.0 | 10.2 | 11.6 | 516  | 9 8.5-10.0       |
|          | 275/40ZR17 | 255380 | 4    | 25.7 | 10.9 | 11.9 | 503  | 9.5 9.0-11.0     |
|          | 255/35ZR18 | 255460 | 4    | 25.0 | 10.2 | 11.7 | 516  | 9.0 8.5-10.0     |
| 19       | 275/35ZR18 | 255340 | 4    | 25.6 | 10.9 | 11.9 | 505  | 9.5 9.0-11.0     |
|          | 305/35ZR18 | 255530 | 4    | 26.4 | 12.3 | 12.3 | 489  | 11.0 10.0-12.0   |
|          | 345/35ZR18 | 255480 | 4    | 27.5 | 13.8 | 12.7 | 469  | 12.0 11.5-13.5   |
| 20       | 285/30ZR18 | 255540 | 4    | 24.8 | 11.4 | 11.6 | 521  | 10.0 9.5-10.5    |
|          | 295/30ZR18 | 255410 | 4    | 25.0 | 11.9 | 11.7 | 516  | 10.5 10.0-11.0   |
|          | 315/30ZR18 | 255510 | 4    | 25.5 | 12.6 | 12.9 | 407  | 11.0 10.5-11.5   |
| 21       | 235/35ZR19 | 255590 | 4    | 25.5 | 9.5  | 12.0 | 507  | 8.5 8.0-9.5      |
|          | 295/30ZR19 | 255450 | 4    | 26.0 | 11.9 | 12.2 | 496  | 10.5 10.0-11.0   |
|          | 345/30ZR19 | 255580 | 4    | 27.2 | 13.8 | 12.7 | 475  | 12 11.5-12.5     |
| 22       | 255/35ZR20 | 255470 | 4    | 27.0 | 10.2 | 12.7 | 478  | 9 8.5-10.0       |
|          | 285/35ZR20 | 255560 | 4    | 27.9 | 11.4 | 13.1 | 463  | 10 9.5-11.0      |
|          | 285/30ZR20 | 255550 | 4    | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 482  | 10 9.5-10.5      |
|          | 315/30ZR20 | 255520 | 4    | 27.5 | 12.6 | 12.9 | 470  | 11 10.5-11.5     |
|          | 325/30ZR20 | 255570 | 4    | 27.7 | 13.0 | 13.0 | 466  | 11.5 11.0-12.0   |

UTQG 40 C A

Date :

Dimension :

Prix :

Description :

Pour obtenir tous les détails et les modalités de la garantie au moment d'enregistrer vos nouveaux pneus Toyo pour voiture de tourisme, camionnette, fourgonnette ou VUS, demandez votre brochure sur la Garantie Millenium de Toyo lors de votre achat.

En vente chez :

Toyo Tire Canada Inc.  
1-877-682-TOYO  
www.toyotires.ca



Pensez Vert  
Imprimé sur papier recyclé






## PROXES R888R


### Pneu de compétition homologué DOT

Le Proxes R888R est le nouveau pneu radial de compétition de Toyo Tire. Ce pneu a été développé pour assurer en compétition une réponse très précise de la direction sur surface sèche et un maximum de mordant latéral dans le cadre de différentes activités de course ou de compétition amateur. Doté d'un mélange de gomme amélioré qui favorise le chauffage rapide des pneus et de caractéristiques de direction prévisible, le Proxes R888R hausse considérablement la barre des capacités de course et permet des temps au tour plus rapide.




#### MÉLANGE DE GOMME DE COURSE À ADHÉRENCE ÉLEVÉE

>> Atteint la température de roulement optimale plus rapidement et offre des performances constantes



#### GROS BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT

>> De gros blocs de bande de roulement extérieurs maximisent l'adhérence latérale pour une meilleure performance en virage



#### LARGE NERVURE CENTRALE

>> Améliore la stabilité directionnelle et la précision de réponse du volant

*Une performance de classe internationale grâce à une technologie de pointe unique et des motifs de bande de roulement attrayants*



**TOYO TIRES**



### PROXES R888R LIGNES DIRECTRICES D'INSTALLATION

- » Température de service : 71 °C à 104 °C (160 °F à 220 °F)
- » Pressions de gonflage à chaud : 32 à 38 psi
- » Carrossage : -1,0° à -3°
- » Chasse : autant de chasse positive que possible
- » Largeur de jante : il est recommandé d'installer un pneu dont la dimension se situe dans les valeurs de largeur comprises entre le point médian et le point maximum de la jante

### AVIS DE SÉCURITÉ DU PROXES R888R

- » Le composé de bande de roulement est conçu spécialement pour rouler dans des conditions de course, ce qui rend difficile l'atteinte d'un niveau d'adhérence optimal dans des conditions de conduite sur route conventionnelle.
- » La bande de roulement moins profonde à 6/32<sup>e</sup>, limite la performance du pneu dans des conditions de conduite sur route normale.
- » Les limites de performance sont particulièrement évidentes lorsque la température ambiante est basse ou au cours du printemps ou de l'automne lorsque les températures fluctuent de façon importante.
- » La performance sur chaussée mouillée est limitée lorsque le pneu roule à l'extérieur des fourchettes de température optimales, et lorsque la profondeur de la bande de roulement est inférieure à son point maximal.

### ENTREPOSAGE HORS SAISON DE TOUS LES PNEUS DE COMPÉTITION

- » Retirer les pneus du véhicule et les dégonfler à la moitié de la pression d'air normale.
- » Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C.
- » Si les pneus sont entreposés à l'extérieur, les couvrir afin de ne pas les exposer à la lumière directe du soleil.
- » Ne pas utiliser le pneu s'il est fissuré.
- » Évitez de déplacer, d'entreposer ou d'utiliser des pneus de compétition à des températures inférieures à 0 °C.

## PROXES RA1

### Pneu de compétition homologué DOT

Les courses que nous avons remportées partout dans le monde ont inspiré la conception et les composants du pneu Proxes RA1. Bien connu des coureurs sur route, ce pneu de compétition\* homologué DOT permet de réaliser des temps intermédiaires rapides et offre constance et longue durée.

\* Avertissement : Recommandé pour la compétition seulement.

### PROXES RA1 LIGNES DIRECTRICES D'INSTALLATION

- » Température de service : 71 °C à 104 °C (160 °F à 220 °F)
- » Pressions de gonflage à chaud : De 36 à 44 psi
- » Carrossage : -2,5° à -5°
- » Chasse : autant de chasse positive que possible
- » La bande de roulement d'une profondeur intégrale de 8/32<sup>e</sup> offre une traction performante, tandis que le rasage à 4/32<sup>e</sup> améliorera la traction sur chaussée sèche.

## PROXES R

### Pneu de compétition homologué DOT

Le Proxes R, tout en conservant la consistance et la durabilité très appréciées de son renommé prédécesseur, le Proxes RR, est plus rapide et plus prévisible. Ce pneu de compétition homologué DOT\* est conçu pour la course sur route sèche et les expériences de conduite haute performance. Grâce au composé de bande de roulement nouvellement développé et à la toute nouvelle structure du Proxes R, vous améliorerez votre expérience de course et pourrez désormais accéder au cercle des vainqueurs.

\* Avertissement : Réservé pour la course. Ne pas utiliser sur la route. Conçu pour un usage sur piste sèche.

### PROXES RR DIRECTIVES D'INSTALLATION

- » Température de service : 71 °C à 99 °C (160 °F à 210 °F)
- » Pressions de gonflage à chaud : De 20 à 40 psi
- » Carrossage : -2,5° à -5°
- » Chasse : autant de chasse positive que possible

