

### EXTENSA™ A/S

	DIMENSION	FLANC	IC	DHT	GB	RSC	RV
13	P155/80R13	BW	79S	22.8	6.2	10.4	565
	P175/70R13	BW	82T	22.6	6.8	10.2	572
	P185/70R13	BW	85S	23.2	7.4	10.5	557
14	P185/75R14	WW	89S	25.0	7.1	11.3	517
	P195/75R14	WW	92S	25.5	7.6	11.5	506
	P205/75R14	BW	95S	26.1	7.8	11.7	495
	P215/75R14	BW	98S	26.7	8.3	12.0	484
	P185/70R14	BW	87T	24.2	7.5	11.0	534
	P195/70R14	BW	90T	24.8	7.9	11.2	521
	P205/70R14	BW	93T	25.2	8.3	11.4	511
	P215/70R14	BW	96T	25.8	8.8	11.6	501
	P175/65R14	BW	81T	22.9	6.9	10.5	564
	185/65R14	BW	86H	23.5	7.2	10.7	550
	P185/65R14	BW	85T	23.4	7.3	10.7	551
15	P185/60R14	BW	82H	22.8	7.3	10.4	567
	195/60R14	BW	86H	23.2	7.7	10.6	557
	P205/75R15	WW	97S	27.1	7.8	12.2	476
	P215/75R15	WW	100S	27.6	8.4	12.4	467
	P225/75R15	BW	102S	28.3	8.6	12.7	456
	P235/75R15	WW	105S	28.9	9.1	12.9	447
	P205/70R15	WW	95S	26.3	8.2	11.9	492
	215/70R15	WW	98T	26.8	8.7	12.1	482
	P225/70R15	WW	100T	27.3	9.0	12.3	472
	P185/65R15	BW	86T	24.4	7.3	11.2	529
	185/65R15	BW	88H	24.4	7.3	11.2	529
	P195/65R15	BW	89T	24.9	7.8	11.4	518
	P205/65R15	BW	92T	25.4	7.9	11.6	507
	P215/65R15	BW	95T	25.9	8.7	11.8	498
	16	P185/60R15	BW	84T	23.7	7.4	10.9
P195/60R15		BW	87T	24.2	7.7	11.1	534
P205/60R15		BW	90T	24.6	8.1	11.3	524
P215/60R15		BW	93H	25.1	8.6	11.4	515
225/60R15		BW	96H	25.6	8.9	11.6	505
205/50R15		BW	86H	23.0	8.3	10.6	561
P205/65R16		BW	94T	26.3	7.9	12.0	490
215/65R16		BW	98T	26.9	8.7	12.3	480
235/65R16		BW	103T	27.9	9.4	12.6	462
P205/60R16		BW	91T	25.7	8.1	11.8	503
P215/60R16		BW	94T	26.0	8.6	11.9	496
P225/60R16		BW	97T	26.6	9.1	12.1	486
P235/60R16		BW	99T	27.0	9.3	12.3	478
P205/55R16		BW	89T	24.8	8.3	11.4	522
205/55R16		BW	91H	24.8	8.3	11.4	520
P225/55R16		BW	94T	25.7	9.1	11.8	503
P265/55R16		BW	89T	--	--	--	--
17	P215/60R17	BW	95T	27.1	8.6	12.4	476
	P225/60R17	BW	98T	27.6	8.9	12.6	468
	P225/55R17	BW	95T	26.7	9.1	12.3	484
	P215/50R17	BW	90T	25.4	8.6	11.8	508

La Garantie « Millénum » comprend :

- Garantie limitée contre l'usure de 100 000 km
- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.

Cote de vitesse **UTQG**  
 "H" 620 A B  
 "V" 360 A A

DIMENSION = Dimension  
 IC = Indice de charge  
 FLANC = Flanc  
 UTQG = Indice d'usure  
 (pour Uniform Tire Quality Grade)  
 DHT = Diamètre hors-tout  
 LS = Largeur de section  
 RSC = Rayon statique sous charge (pouces)  
 RV = Révolutions au kilomètre



Date :

Dimension :

Prix :

Description :

Pour obtenir tous les détails et les modalités de la garantie au moment d'enregistrer vos nouveaux pneus Toyo pour voiture de tourisme, camionnette, fourgonnette ou VUS, demandez votre brochure sur la Garantie Millénum de Toyo lors de votre achat.

En vente chez :

## Toyo Tire Canada Inc.

1-877-682-TOYO  
[www.toyotires.ca](http://www.toyotires.ca)



Code - barres mobile – balayez pour plus d'informations sur ce produit, vidéo, sur des spéciaux et d'autres offres.  
 Code - barres mobile – Visitez votre magasin d'applications pour télécharger un programme de numérisation gratuit.

## EXTENSA™ A/S

Qualité et valeur  
 dans un pneu performant.



Go Green  
 Printed on recycled paper

# TOYO TIRES®

au-delà de la performance


*Extensa A/S: l'équilibre idéal entre caractéristiques et qualité;  
un pneu qui comblera les consommateurs à la recherche d'un  
excellent rapport qualité-prix.*



## **EXTENSA™ A/S**


### Qualité et valeur dans un pneu performant

Le tout nouveau Extensa A/S est un pneu exceptionnellement polyvalent qui offre une valeur inégalée, destiné à une vaste gamme de voitures de tourisme et de minifourgonnettes. Avec sa longue durée de vie, une maniabilité précise en toute saison, un roulement confortable, l'Extensa A/S vous procure toute la fiabilité dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin.



#### >> **Lamelles à ondulations multiples**

La technologie de lamelles à ondulations multiples de Toyo Tires améliore la stabilité des barrettes de la bande de roulement en réduisant le mouvement. Cette caractéristique améliore la traction et la durée de vie de la bande de roulement tout en réduisant l'usure irrégulière et le bruit de la route.



#### **DISPOSITION OPTIMISÉE DE LA BARRETTE CENTRA**

>> Les barrettes centrales à pas variables angulaires assurent un bon contact avec la chaussée pour offrir un confort de roulement accru.



#### **QUATRE LARGES RAINURES CIRCULAIRES ET CANAUX À PAS VARIABLES**

>> Évacue l'eau pour améliorer la traction sur chaussée mouillée.



#### **MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT SYMÉTRIQUE NON DIRECTIONNEL**

>> Permet la rotation transversale afin d'atténuer l'usure irrégulière.  
>> Améliore la traction et la durée de vie du pneu en toute saison.




#### **LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES**

>> Atténuent l'usure irrégulière ce qui prolonge la durée de vie prolongée de la bande de roulement, et assurent un roulement doux et silencieux.  
>> Améliorent la traction en toute saison.



#### **NERVURE D'ÉPAULEMENT**

>> Relie les blocs d'épaulement pour minimiser l'usure irrégulière.  
>> Améliore la stabilité.



**TOYO TIRES®**



**Tmode**