

Données techniques

Un style robuste, une traction tout-terrain agressive et un roulement plus souple sur la route sont réunis dans l'Open Country R/T Pro. Ce pneu hybride est conçu pour affronter les terrains difficiles en toute confiance, tout en offrant un niveau de confort et une tenue de route qui se démarque dans sa catégorie.



OPEN COUNTRY® R/T PRO												
	DIMENSION	PLI	CHARGE	FLANC	CODE	1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES	
17	LT255/80R17	10-E	123/120Q	BL	358110	17	33.1	10.0	14.8	390	7.0	6.5-8.5
	LT285/75R17	10-E	128/125Q	BL	358100	17	33.9	11.3	15.1	381	8.0	7.5-9.5
	LT265/70R17	10-E	123/120Q	BL	358050	17	31.7	10.7	14.2	408	8.0	7.0-9.0
	LT285/70R17	10-E	126/123Q	BL	358060	17	32.8	11.5	14.6	394	8.5	7.5-9.5
	LT295/70R17	10-E	128/125Q	BL	358510	17	33.3	11.8	14.9	388	8.5	7.5-10.0
	LT305/70R17	10-E	125/122Q	BL	358080	17	33.9	12.2	15.1	381	9.0	8.0-10.0
	LT315/70R17	10-E	126/123Q	BL	358090	17	34.4	12.7	15.3	375	9.5	8.0-10.5
	33X12.50R17LT	12-F	124Q	BL	358010	20	32.8	12.5	14.6	394	10.0	8.5-11.0
	35X11.50R17LT	10-E	128Q	BL	358000	20	34.8	11.4	15.4	371	9.0	7.5-10.0
	35X12.50R17LT	6-C	111Q	BL	358560	20	34.8	12.5	15.4	371	10.0	8.0-10.5
	35X12.50R17LT	10-E	125Q	BL	358020	20	34.8	12.5	15.4	371	10.0	8.0-10.5
	37X12.50R17LT	10-E	128Q	BL	358030	20	36.8	12.5	16.2	351	10.0	8.0-10.5
	37X13.50R17LT	10-E	128Q	BL	358040	20	36.8	13.6	16.2	351	11.0	9.0-11.5
	38X11.50R17LT	8-D	128Q	BL	358570	19	37.8	11.4	16.6	342	9.0	7.5-10.0
	40X12.50R17LT	6-C	122P	BL	358120	20	39.8	12.5	17.4	325	10.0	8.0-10.5
	42X13.50R17LT	6-C	126P	BL	358130	20	41.8	13.6	18.2	309	11.0	9.0-11.5
18	LT285/75R18	10-E	129/126Q	BL	358540	17	34.8	11.3	15.6	370	8.0	7.5-9.5
	LT275/70R18	10-E	125/122Q	BL	358210	17	33.2	11.0	14.9	389	8.0	7.0-9.0
	LT295/70R18	10-E	129/126Q	BL	358230	17	34.3	11.8	15.4	376	8.5	7.5-10.0
	LT285/65R18	10-E	125/122Q	BL	358190	17	32.6	11.5	14.7	396	8.5	8.5-10.0
	LT305/65R18	12-F	128/125Q	BL	358200	17	33.6	12.2	15.1	384	9.0	9.0-11.0
	33X12.50R18LT	12-F	122Q	BL	358140	20	32.8	12.5	14.8	394	10.0	8.5-11.0
	35X12.50R18LT	12-F	128Q	BL	358150	20	34.8	12.5	15.5	371	10.0	8.5-11.0
	37X12.50R18LT	10-E	128Q	BL	358160	20	36.8	12.5	16.3	351	10.0	8.0-10.5
	37X13.50R18LT	10-E	128Q	BL	358170	20	36.8	13.6	16.3	351	11.0	9.5-12.0
	38X11.50R18LT	8-D	128Q	BL	358580	19	37.8	11.4	16.7	342	9.0	7.5-10.0
	38X13.50R18LT	10-E	128P	BL	358590	20	37.8	13.6	16.7	342	11.0	9.0-11.5
	LT275/65R20	10-E	126/123Q	BL	358370	17	34.1	11.0	15.5	379	8.0	8.0-9.5
	LT295/65R20	10-E	129/126Q	BL	358380	17	35.1	11.8	15.9	368	8.5	8.5-10.5
20	LT285/60R20	10-E	125/122Q	BL	358350	17	33.5	11.5	15.3	386	8.5	8.5-10.0
	LT295/60R20	10-E	126/123Q	BL	358360	17	33.9	11.8	15.4	380	8.5	8.5-10.5
	LT285/55R20	10-E	122/119Q	BL	358550	17	32.4	11.7	14.8	399	9.0	8.5-10.0
	LT295/55R20	10-E	123/120Q	BL	358330	17	32.8	12.2	15.0	394	9.5	8.5-10.5
	LT305/55R20	12-F	125/122Q	BL	358340	17	33.2	12.4	15.2	388	9.5	9.0-11.0
	33X12.50R20LT	12-F	119Q	BL	358260	20	32.8	12.5	15.0	394	10.0	8.5-11.0
	35X11.50R20LT	10-E	124Q	BL	358250	20	34.8	11.4	15.8	371	9.0	8.0-10.5
	35X12.50R20LT	12-F	125Q	BL	358270	20	34.8	12.5	15.8	371	10.0	8.5-11.0
	35X13.50R20LT	12-F	126Q	BL	358290	20	34.8	13.6	15.8	371	11.0	9.5-12.0
	37X12.50R20LT	10-E	126Q	BL	358280	20	36.8	12.5	16.5	351	10.0	8.5-11.0
	37X13.50R20LT	10-E	127Q	BL	358300	20	36.8	13.6	16.5	351	11.0	9.5-12.0
	38X13.50R20LT	10-E	128Q	BL	358310	20	37.8	13.6	16.9	342	11.0	9.0-11.5
	LT285/55R22	10-E	124/121Q	BL	358470	17	34.4	11.7	15.8	376	9.0	8.5-10.0
22	LT285/50R22	10-E	121/118Q	BL	358520	17	33.3	11.7	15.4	388	9.0	8.5-10.0
	LT325/50R22	12-F	127Q	BL	358450	17	34.8	13.2	16.0	370	10.0	9.5-11.5
	LT375/45R22	12-F	128Q	BL	358440	17	35.3	14.8	16.2	366	12.5	12.0-14.0
	LT355/40R22	12-F	122Q	BL	358430	17	33.2	14.2	15.4	389	12.5	12.0-14.0
	35X12.50R22LT	12-F	121Q	BL	358390	20	34.8	12.5	16.0	371	10.0	8.5-11.0
	37X12.50R22LT	12-F	127Q	BL	358400	20	36.8	12.5	16.8	351	10.0	8.5-11.0
	37X13.50R22LT	12-F	128Q	BL	358410	20	36.8	13.6	16.8	351	11.0	9.5-12.0
	40X15.50R22LT	10-E	128Q	BL	358420	20	39.8	15.6	17.9	325	12.5	11.0-14.0
24	LT275/50R24	10-E	121/118Q	BL	358480	17	34.9	11.2	16.3	959	8.5	8.0-9.5
	LT315/50R24	12-F	127/124Q	BL	358490	17	36.5	12.9	16.9	354	10.0	9.5-11.0

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l'usure de 72 000 km
- protection de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.

TOYO TIRES

OPEN COUNTRY® R/T PRO

PNEU ROUTE/HORS ROUTE ROBUSTE



The logo features a blue triangle pointing right, followed by the text "OPEN COUNTRY" in a bold, italicized sans-serif font, a registered trademark symbol, and "R/T PRO" in a similar bold, italicized sans-serif font.

PNEU R/T HYBRIDE ROUTE/HORS ROUTE ROBUSTE

Le Toyo Open Country R/T Pro fait passer les performances route/hors route à un niveau supérieur. Conçu pour affronter en toute confiance le sable, la boue et les rochers, il combine une bande de roulement de pointe et un mélange de gomme spécialement formulé pour offrir une traction optimale même sur les terrains les plus difficiles.

Offrant une durabilité exceptionnelle, il est doté de flancs à 3 plis et de barrettes d'épaulement massives qui résistent aux coupures, aux éclats et aux impacts. Résultat, un pneu tout-terrain fiable offrant un roulement plus confortable sur les routes pavées.

L'Open Country R/T Pro offre une excellente option de rehaussement qui amène votre expérience route/hors route à de nouveaux sommets.

Caractéristiques et avantages

CONCEPTION OPTIMISÉE AGRESSIVE DES BLOCS ● ● ● ● ●

- >> Un design de bloc latéral conçu par ordinateur améliore la tenue de route tout en réduisant le risque d'usure irrégulière.
- >> La disposition en alternance des blocs aide à réduire les bruits de la route pour un roulement plus confortable.

GROS BLOCS EXTÉRIEURS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- >> Les gros blocs extérieurs de la bande de roulement offrent une stabilité accrue sur les routes pavées et plus de mordant pour une meilleure adhérence hors route.

INDICE DE VIDE ÉLEVÉ

- >> Un indice de vide plus élevé permet une évacuation plus efficace de l'eau, améliorant ainsi l'adhérence en toutes saisons.
- >> L'espacement plus large entre les blocs de bande de roulement améliore également l'adhérence hors route et permet de mordre plus efficacement dans la boue et le sable.

MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- >> Un mélange de gomme durable aide à résister aux coupures et aux éclats dans des conditions difficiles, tandis que la nanotechnologie de Toyo améliore la durée de vie de la bande de roulement et aide à réduire l'usure inégale au fil du temps.

● CONFIGURATION MIXTE DES BLOCS INTÉRIEURS

- >> Les blocs intérieurs de la bande de roulement sont disposés de manière à améliorer la maniabilité sur les routes pavées, améliorant ainsi les virages, l'accélération et le freinage. Leur disposition agressive contribue également à améliorer l'adhérence hors route.

● FLANC ROBUSTE ET AGRESSIF

- >> De grosses barrettes de flanc aident le pneu à mordre dans le sol meuble ou accidenté, tout en améliorant la protection contre les coupures, les éclats et les dommages aux flancs en situation hors route.

CONSTRUCTION DE TYPE SERVICE INTENSIF

- >> Des flancs en polyester 3 plis améliorent la solidité, la stabilité et la protection contre les chocs et les perforations.
- >> Deux ceintures en acier à haute résistance, combinées à des nappes sommets en spirale sans joint, améliorent la durabilité, empêchent la déformation du pneu et favorisent un roulement plus doux et plus constant.

● LARGES RAINURES LATÉRALES – ÉJECTEURS DE PIERRES

- >> De larges rainures aident à évacuer la boue, le sable, l'eau et la neige fondante de la bande de roulement pour maintenir l'adhérence.
- >> Les éjecteurs de pierres intégrés aident à expulser les pierres coincées, empêchant ainsi leur accumulation afin de préserver le fonctionnement optimal du pneu dans des conditions difficiles.

● LAMELLISATION PLEINE PROFONDEUR

- >> Les lamelles pleine profondeur créent des arêtes mordantes supplémentaires qui améliorent la traction sur les surfaces mouillées et conservent leur efficacité pendant toute la durée de vie du pneu.

**Conçu pour être plus
agressif qu'un pneu tout-
terrain de série, tout en
offrant une expérience de
conduite plus souple sur
la route !**



Le mélange de gomme perfectionné améliore l'adhérence sur chaussée mouillée et la durée de vie de la bande de roulement, tandis que le motif audacieux de la bande de roulement et la conception agressive des flancs confèrent à n'importe quel VUS ou camionnette une allure robuste qui se remarque.

**TOYO TIRES**