

CELSIUS Sport

	DIMENSION	LI	CODE	UTQG	1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES		
17	265/60R17		108V	127860	420A A	11	29.5	10.7	13.4	437	8.0	7.5-9.5
	215/55R17	XL	98V	127550	420A A	10	26.3	8.9	12.1	491	7.0	6.0-7.5
	225/55R17	XL	101V	127730	420A A	10	26.8	9.2	12.3	482	7.0	6.0-8.0
	205/50R17	XL	93V	127540	420A A	10	25.1	8.4	11.7	514	6.5	5.5-7.5
	215/50R17	XL	95V	127710	420A A	10	25.5	8.9	11.8	506	7.0	6.0-7.5
	225/50R17	XL	98V	127580	420A A	10	25.9	9.2	12.0	498	7.0	6.5-8.5
	215/45R17	XL	91W	127610	400A A	10	24.6	8.4	11.5	524	7.0	7.0-8.0
	225/45R17	XL	94W	127700	400A A	10	25.0	8.9	11.6	517	7.5	7.0-8.5
	235/45R17	XL	97W	127630	400A A	10	25.4	9.3	11.8	509	8.0	7.5-9.0
18	225/60R18	XL	104W	127770	400A A	10	28.6	9.0	13.1	451	6.5	6.0-8.0
	235/60R18	XL	107V	127750	420A A	11	29.1	9.4	13.3	444	7.0	6.5-8.5
	255/60R18	XL	112W	127880	400A A	11	30.0	10.2	13.7	430	7.5	7.0-9.0
	235/55R18	XL	104V	127600	420A A	10	28.1	9.6	13.0	459	7.5	6.5-8.5
	245/55R18		103W	127790	400A A	10	28.6	10.0	13.1	451	7.5	7.0-8.5
	225/50R18		95V	127690	420A A	10	26.9	9.2	12.5	480	7.0	6.0-8.0
	235/50R18	XL	101W	127590	400A A	10	27.3	9.6	12.6	473	7.5	6.5-8.5
	235/45R18	XL	98W	127670	400A A	10	26.3	9.3	12.2	490	8.0	7.5-9.0
	225/40R18	XL	92Y	127740	380A A	9	25.1	9.1	11.8	515	8.0	7.5-9.0
19	235/55R19	XL	105V	127560	420A A	10	29.2	9.6	13.5	442	7.5	6.5-8.5
	255/55R19	XL	111W	127870	400A A	10	30.0	10.4	13.8	430	8.0	7.0-9.0
	235/50R19	XL	103V	127680	420A A	10	28.3	9.6	13.1	456	7.5	6.5-8.5
	265/50R19	XL	110V	127830	420A A	11	29.5	10.9	13.6	437	8.5	7.5-9.5
	225/45R19	XL	96W	127660	400A A	10	27.0	8.9	12.6	478	7.5	7.0-8.5
	245/45R19	XL	102Y	127810	380A A	10	27.7	9.6	12.9	467	8.0	7.5-9.0
	235/40R19	XL	96W	127760	400A A	10	26.4	9.5	12.4	488	8.5	8.0-9.5
	275/40R19	XL	105Y	127820	380A A	10	27.7	10.9	12.9	467	9.5	9.0-10.5
	235/55R20		102V	127780	420A A	10	30.2	9.6	14.0	428	7.5	6.5-8.5
20	255/50R20	XL	109V	127720	420A A	11	30.1	10.4	13.9	429	8.0	7.0-9.0
	245/45R20	XL	103W	127640	400A A	10	28.7	9.6	13.4	451	8.0	7.5-9.0
	265/45R20	XL	108Y	127850	380A A	10	29.4	10.5	13.7	439	9.0	8.5-10.0
	275/45R20	XL	110Y	127650	380A A	10	29.8	10.7	13.8	434	9.0	8.5-10.5
	245/40R20	XL	99Y	127840	380A A	9	27.7	9.8	13.0	466	8.5	8.0-9.5
	275/40R20	XL	106Y	127800	380A A	10	28.7	10.9	13.4	451	9.5	9.0-10.5
	275/35R20	XL	102W	127570	400A A	10	27.6	10.9	13.0	469	9.5	9.0-11.0
	315/35R20	XL	110Y	127620	380A A	10	28.7	12.6	13.4	451	11.0	10.5-12.5
	275/45R21	XL	110Y	127950	380A A	10	30.7	10.7	14.3	420	9.0	8.5-10.5
21	255/40R21	XL	102Y	127910	380A A	10	29.0	10.2	13.6	445	9.0	8.5-10.0
	265/40R21	XL	105Y	127920	380A A	10	29.3	10.7	13.7	440	9.5	9.0-10.5
	285/40R21	XL	109Y	127960	380A A	10	30.0	11.4	14.0	431	10.0	9.5-11.0
	295/40R21	XL	111Y	127900	380A A	10	30.3	11.9	14.1	426	10.5	10.0-11.5
	295/35R21	XL	107Y	127890	380A A	10	29.1	11.9	13.7	444	10.5	10.0-11.5
22	265/40R22	XL	106Y	127930	380A A	10	30.4	10.7	14.3	425	9.5	9.0-10.5
	275/40R22	XL	108Y	127940	380A A	10	30.7	10.9	14.4	421	9.5	9.0-10.5

XL-Spéc. Renforcée

Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre
l'usure de*
95 000 km - "V" et "W"
80 000 km - "Y"
- 5 ans contre les défauts de
fabrication et de matériau.

* Dans le cas d'une configuration
décalée, les pneus arrière sont
admissibles à 50 % de la garantie de
kilométrage stipulée.

Tmode

CONCEPTION
ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR

>> Toyo fait appel
à T-Mode, une
méthode de
conception
assistée par
ordinateur
qui permet
d'optimiser la
performance
des pneus avant
même leur
construction.


COTES DE VITESSE HAUTE PERFORMANCE

- >> Conçu pour les conducteurs fougueux de VUS sport, de CUV et de voitures de luxe très performantes.
- >> Offre une traction fiable et une tenue de route prévisible dans tous les types de conditions météorologiques.
- >> UTQG
 - o Cote V : 420A A
 - o Cote W : 400A A
 - o Cote Y : 380A A



TRACTION ACCRUE EN HIVER

- >> Les bords des blocs intérieurs en dents de scie améliorent davantage la traction dans la neige et la gadoue.
- >> Les lamelles verticales améliorent l'adhérence latérale.



TOYO TIRES

CELSIUS Sport



Offre une traction fiable et une tenue de route prévisible
quelles que soient les conditions météorologiques.





CELSIUS Sport®


Pneu pour conditions variables ultra-haute performance

Le Celsius Sport est conçu pour offrir les caractéristiques de performance que les propriétaires de voitures de luxe, de VUS et de CUV exigent, tout en offrant l'adhérence supplémentaire requise par les conditions météorologiques changeantes. Le symbole du flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets atteste sa capacité à rouler dans la neige, la gadoue et sur la glace pour des performances réelles en conditions variables. Les conducteurs fougueux à la recherche de meilleures performances apprécieront l'allure raffinée, la tenue de route précise, le confort de conduite et l'adhérence en conditions variables du Celsius Sport.



STRUCTURE DE CARCASSE ULTRA-PERFORMANTE

- >> Améliore la réactivité et la tenue de route.
- >> Fournit une pression de contact plus uniforme pendant l'accélération, le freinage et les virages.
- >> Aide à maintenir ou à améliorer les caractéristiques de performance d'un véhicule.



Caractéristiques et avantages

● ● ● ● ● BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE POUR CONDITIONS VARIABLES

- >> Bande de roulement intérieure – optimise la traction sous conditions variables grâce à une densité de lamelles élevée et des blocs en zigzag à l'intérieur de la bande de roulement.
- >> Bande de roulement extérieure – maintient l'adhérence sur chaussée mouillée et sèche en toutes saisons grâce à l'équilibre entre la densité de lamelles et les lamelles à facettes ondulées entrecroisées sur la bande de roulement extérieure.

● ● ● ● ● GROS BLOCS EXTÉRIEURS ANGULAIRES

- >> Les gros blocs extérieurs agressifs améliorent la tenue de route.
- >> Les angles spécifiques permettent d'améliorer l'adhérence en situation de virage, d'accélération ou de freinage.
- >> Moins de risque de déformation pouvant entraîner une usure irrégulière, ce qui se traduit par un roulement plus silencieux.

● ● ● ● ● CONCEPTION DE NERVURE DROITE

- >> La conception de nervure intérieure droite améliore la stabilité à haute vitesse.
- >> Réduit le risque louvoiement.

● ● ● ● ● CONCEPTION DE DIMENSION ADAPTATIVE

- >> Les bandes de roulement plus larges sont dotées d'un bloc central divisé pour éviter toute réduction de l'évacuation de l'eau ou de la gadoue.

Intérieure Extérieure

● ● ● 4 LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

- >> Évacuent efficacement l'humidité sous le pneu pour une meilleure adhérence.
- >> Permet au pneu de mordre dans la neige et la gadoue pour une meilleure adhérence en hiver.

● RAINURES D'ÉVACUATION LATÉRALES CONIQUES




- >> La conception conique a pour effet d'évacuer rapidement l'eau et la gadoue du centre de la bande de roulement.
- >> Réduit le risque d'aquaplanage ou de perte de contrôle sur les routes creusées d'ornières.
- >> Les ponts de gomme renforcent la rigidité du bloc pour améliorer les performances sur les surfaces sèches.

● LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

- >> Améliorent l'adhérence sur les surfaces glissantes comme la glace et la neige tassée.
- >> Améliore le freinage sur les routes froides ou humides en hiver.
- >> Réduit le mouvement des blocs ce qui atténue l'usure irrégulière et permet un roulement plus doux et silencieux.


● BLOCS DÉCALÉS

- >> L'alternance des blocs améliore la traction dans la neige et la gadoue.
- >> Réduit les harmoniques routières pour un roulement plus silencieux.



MÉLANGE DE GOMME PERFECTIONNÉ

- >> La silice offre une adhérence accrue dans des conditions humides et sèches.
 - o Maintient la stabilité lorsque les températures sont plus chaudes.
 - o Conserve sa souplesse par temps froid pour une meilleure adhérence en hiver.
- >> La technologie Nano-balance assure un mélange homogène du mélange de gomme pour des performances optimales.



Tmode®

TOYO TIRES®