



Built to handle the most demanding commercial applications.

Construit pour répondre aux utilisations commerciales les plus exigeantes.

KNOWN WORLDWIDE FOR ITS WILLINGNESS TO TAKE ON THE TOUGHEST OF TASKS

- >> Tough, wide steel-belted construction provides stability and protection ensuring long, trouble-free service for drivers who depend on reliability.
- >> Polyester casing ensures a smooth ride when you need it most. Wide tread design for excellent handling on the highway.



RECONNU MONDIALEMENT POUR SA CAPACITÉ À AFFRONTÉ LES TÂCHES LES PLUS RIGOUREUSES

- >> Construction solide, à larges ceintures d'acier procurant stabilité, protection et des années de service sans problème.
- >> Carcasse en polyester assurant un roulement silencieux et doux lorsque vous en avez le plus besoin.

OPEN SHOULDER DESIGN

- >> Maximizes water evacuation for excellent all-terrain traction and stability.



MOTIF D'ÉPAULEMENT OUVERT

- >> Maximise l'évacuation de l'eau pour procurer une excellente traction tout-terrain et une stabilité supérieure.

NUMEROUS SIPES

- >> Improves water evacuation and ice traction.




LAMELLES NOMBREUSES

- >> Améliore l'évacuation de l'eau et la traction sur la glace.

AGGRESSIVE LUG AND BLOCK TREAD DESIGN

- >> Provides solid handling and traction.



DESIGN EFFICACE DES BARRETTES ET DES BLOCS DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Permet une maniabilité et une traction sûres.



Light truck all position traction radial

Pneu radial à traction multiposition pour camions légers



M-55

PINNED FOR STUDS - CHEVILLÉ POUR CRAMPONS

Stud - Crampon - TSMI #15

	SIZE / DIMENSION		CODE	UTQG PLY/PLI	1/32"	OD DHT	OW LHT	SLR RSCS	RPK RV	RIM WIDTHS LARGEURS DE JANTES
15	LT215/75R15	100/97Q	BL 309290	6-C	17	28.0	8.7	12.6	461	6.0 5.5-7.0
	LT235/75R15	104/101Q	BL 309270	6-C	18	28.9	9.3	12.9	447	6.5 6.0-8.0
16	LT215/85R16	▲ 115/112Q	BL 312270	10-E	17	30.7	8.7	13.8	420	6.0 5.5-7.0
	LT235/85R16	▲ 120/116Q	BL 312290	10-E	18	32.0	9.3	14.2	404	6.5 6.0-7.5
	LT255/85R16	▲ 123/120Q	BL 312230	10-E	18	33.4	10.4	14.8	387	7.0 6.5-8.0
	LT225/75R16	▲ 115/112Q	BL 312350	10-E	17	29.4	8.7	13.2	438	6.0 6.0-7.0
	LT245/75R16	▲ 120/116Q	BL 312330	10-E	18	30.8	9.8	13.8	419	7.0 6.5-8.0
	LT265/75R16	▲ 123/120Q	BL 312250	10-E	18	32.0	10.8	14.2	403	7.5 7.0-8.0
17	LT285/75R16	▲ 126/123Q	BL 312240	10-E	19	33.2	11.2	14.7	389	8.0 7.5-9.0
	LT235/80R17	▲ 120/117Q	BL 312210	10-E	18	32.0	9.3	14.4	403	6.5 6.0-7.5
	LT245/75R17	▲ 121/118Q	BL 312190	10-E	18	31.9	9.7	14.3	404	7.0 6.5-7.5
	LT265/70R17	▲ 121/118Q	BL 312220	10-E	18	32.0	10.6	14.4	403	8.0 7.0-9.0
18	LT285/70R17	▲ 121/118Q	BL 302200	10-E	19	33.1	11.4	14.8	390	8.5 7.5-9.5
	LT265/70R18	▲ 124/121Q	BL 312200	10-E	18	33.0	10.6	12.9	391	8.0 7.0-9.0
	LT275/70R18	▲ 125/122Q	BL 312310	10-E	19	33.6	11.0	15.1	385	8.0 7.0-9.0
	LT275/65R18	▲ 123/120Q	BL 312300	10-E	19	32.4	11.0	12.6	398	8.0 8.0-9.0

"Millennium" warranty:
- 5 year workmanship and materials.
Garantie « Millénium » :
- 5 ans : fabrication et matériaux

▲ = 3PMS/M+S

DURABILITY

- >> Heavy-duty bead construction
- >> Tough two-ply polyester casing or three-ply depending on size. Wide steel belts

SOLID RIDE


- >> Polyester casing
- >> Computer-optimized tread design
- >> Variable tread elements

SOLID HANDLING AND TRACTION

- >> High bead fillers - Wide tread base
- >> M&S rated

LONG TREAD LIFE

- >> 17-19/32nds tread depth



All weather
Pneus à conditions
variables

▲ The "3 Peak Mountain Snow Flake symbol" embossed on the sidewall indicates that the Toyo M-55 exceeds the snow tire performance standards set by Transport Canada.



▲ Le « symbole de flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets » gravé sur le flanc du pneu indique que le Toyo M-55 dépasse les normes de performance établies par Transports Canada en matière de pneus d'hiver.

The ideal choice for any pickup owner requiring solid, ON/OFF road traction in most weather conditions.

Le choix idéal pour tout propriétaire de camionnette désirant une ferme adhérence sur route ou hors route quelles que soient les conditions climatiques.