

TOYO TIRES®

CAMIONNETTE

*Quelle que soit la
route, quel que
soit le terrain.*



TOYO TIRES®
au-delà de la performance



OPEN COUNTRY® Q/T ***Quatre saisons pour VUS/VUM***

Conçu pour assurer un roulement silencieux et confortable tout en offrant la capacité de charge supplémentaire que requièrent les VUS et VUM.



DESSIN ASYMÉTRIQUE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Extérieur du pneu pour les virages, le centre pour le freinage, l'accélération et l'adhérence, et le bord intérieur du pneu pour la stabilité et la traction.
- >> Permet la rotation transversale afin d'atténuer l'usure irrégulière.



RAINURE STABILISATRICE CENTRALE

- >> Assure le confort de roulement sur les routes sèches et la stabilité à haute vitesse



4 RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

- >> 4 rainures larges aident à évacuer l'eau et la gadoue pour augmenter la traction par mauvais temps.



GROS BLOCS EXTÉRIEURS

- >> Aident à la propulsion du véhicule dans la boue, la gadoue et la neige.

Offre un roulement silencieux et confortable, une longévité impressionnante et un design irrésistible.





OPEN COUNTRY H/T®

Quatre saisons de route

Un pneu toutes-saisons pour camionnettes conçu pour assurer un confort de roulement optimal et une maniabilité hors pair en ville ou sur la grande route. Idéal pour camionnette, VUS ou multisegment.

RAINURES PROFONDES D'ÉVACUATION DE L'EAU

>> Pour une excellente adhérence, un roulement à plus basse température et une durée de vie accrue de la bande de roulement.

MOTIFS À PAS VARIABLE



>> Motifs de pas des blocs répartis de façon non séquentielle pour réduire davantage le bruit.

LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Les lamelles à facettes ondulées apparaissent avec l'usure du pneu et s'emboîtent afin d'aider à atténuer le mouvement des blocs pour améliorer la résistance à l'usure irrégulière.

GROS BLOCS D'ÉPAULEMENT RIGIDES

>> Une plus grande rigidité afin d'améliorer les virages et le freinage, une usure irrégulière atténuée pour un confort de roulement amélioré.



Une surface de contact large qui répartit de façon plus uniforme la pression de contact et prévient l'usure irrégulière.



OPEN COUNTRY® A/T II

Pneu tout-terrain

Plus résistant à l'usure que son prédécesseur et assorti d'une garantie complète contre l'usure de la bande de roulement, ce pneu est la version qui se rapproche le plus du pneu tout-terrain invincible.



BLOCS POLYGONAUX ET LAMELLES EN ZIGZAG

>> Excellente performance en toute saison.



RAINURES DE BANDE DE ROULEMENT PROFONDES AVEC BLOCS ÉJECTEURS DE CAILLOUX / REBORDS À GRIFFES BISEAUTÉES

>> Pour une traction améliorée dans la boue et la neige.



PONTS DE GOMME ENTRE LES BLOCS

>> Stabilisent les blocs de la bande de roulement afin de réduire l'usure irrégulière et le bruit de la route.
>> Freinage amélioré.



MÉLANGE DE GOMME RÉSISTANT À L'USURE

>> Durabilité et durée de vie de la bande de roulement remarquables.

Les pneus LT et de flottaison présentent un profil costaud, comportent une bande de roulement profonde et audacieuse et sont de construction robuste.





OPEN COUNTRY® A/T II

Conditions variables - tout-terrain

La gamme « XTREME » des pneus pour camionnettes Open Country A/T II procure toute la traction voulue et offre une durabilité et une longévité supérieures à celles de la concurrence.

WIDE EVACUATION GROOVES

>> Helps to quickly propel dirt mud and snow from the center of the tire for added traction.

TAPERED CLAW EDGES

>> These edges within the tread grooves enhance traction in deep mud, snow or slush.

DEEP TREAD GROOVES

>> These large deep grooves improve traction on wet roads and also allow the tire to dig into mud, slush or snow.


INCREASED 3D SIPE DENSITY

>> Increased sipe density throughout the tread blocks add edge grip on ice and slippery surfaces.

>> Toyo's Multi-wave 3D sipes reduce the chance of block movement for better wet and dry performance with less chance irregular wear.



**Maintenant doté
de la sécurité
que permet la
traction par tous
les temps!***



*dimensions
sélectionnées



OPEN COUNTRY® A/T II **XTREME**

La gamme « XTREME » des pneus pour camionnettes Open Country A/T II procure toute la traction voulue et offre une durabilité et une longévité supérieures à celles de la concurrence.



LES PNEUS DE LA GAMME « XTREME »

>> Les pneus de la gamme « XTREME » sont dotés d'un épaulement à dentelure profonde, offrent une construction robuste et ils présentent un profil costaud et audacieux pour une solidité accrue dans des conditions « Xtreme »!



FLANCS AUDACIEUX ET DESIGN DE BLOC DE BANDE DE ROULEMENT OUVERT

>> Présente un profil robuste et procure une performance encore plus audacieuse dans les chemins de terre, la boue ou la neige, tout en procurant un roulement silencieux.



BLOCS POLYGONAUX ET LAMELLES EN ZIGZAG

>> Excellente performance en toute saison.

Toutes les caractéristiques du populaire Open Country A/T II, mais une performance, une apparence et une robustesse accrues!





OPEN COUNTRY C/T

Conditions variables - Service intensif



Conçu pour la conduite sur route et hors route, et allie performance hivernale, durabilité commerciale et traction.

COMPOSÉ DE GOMME ASSURANT UNE RÉSISTANCE ACCRUE CONTRE LES COUPURES ET LES ÉCAILLEMENTS

>> Résiste aux coupures et à l'écaillage, tout en restant souple pour assurer une meilleure adhérence et une meilleure traction dans les conditions hivernales. .

RAINURES PROFONDES ET ÉJECTEURS DE CAILLOUX


>> Des éjecteurs de cailloux surélevés sont placés de façon optimale tout le long des rainures.

FLANC ET ÉPAULEMENT AGRESSIFS


>> Pour une apparence robuste et une performance encore plus efficace dans les chemins de terre, de boue ou de neige.

BLOCS D'ÉPAULEMENT À ANGLES DOUBLES

>> Dessinés pour améliorer la traction dans la neige, la boue et sur les routes présentant des ornières.



Pneus pour conditions variables.
Construction robuste de pointe!





OPEN COUNTRY® R/T

Pneu route/hors route robuste

Une révélation technologique pour camionnettes et VUS. Non seulement il est conçu pour des aventures hors route audacieuses, mais il offre également une meilleure expérience de conduite sur la route.

UNE CONCEPTION DE BLOCS D'INSPIRATION LÉGENDAIRE

- >> La conception extérieure agressive des blocs s'inspire du vigoureux Open Country M/T pour la traction hors route.
- >> Les blocs intérieurs qui offrent un confort de roulement amélioré s'inspirent de l'Open Country A/T II, un pneu au look emballant.

DISPOSITION EN ALTERNANCE DES BLOCS D'ÉPAULEMENT

- >> La disposition en alternance des blocs, carrés et festonnés, améliore la capacité de traction en situation de conduite hors route exigeante.

RAINURES LATÉRALES PLEINES

- >> Les rainures latérales pleines aident à améliorer l'évacuation des pierres et de la boue en situation hors route et l'humidité sur la route pour une meilleure traction, quelle que soit la surface de roulement.

La performance hors route s'allie au confort sur la route!





OPEN COUNTRY M/T

Traction maximale hors route

Conçu pour améliorer la performance hors route du véhicule tout en lui donnant un profil amélioré et costaud.


BANDE DE ROULEMENT DÉBORDANT SUR LE FLANC

>> Ajoute du mordant, aide à évacuer la boue et les cailloux tout en procurant une meilleure adhérence sur les terrains sablonneux ou boueux.




LAMELLES ANGULAIRES PROFONDES

>> Les lamelles aident à procurer du mordant sur les surfaces glissantes.




DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT OUVERT ET PROFOND

>> Une évacuation hors pair de l'eau et de la boue.



MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT PUISSANT DE TYPE ATTACK AVEC BARRETTES EN FORME DE CROCHET

>> Assure une traction hors route améliorée et une performance sur route supérieure.



De la vigueur
tout en style!



M-55

Pneu radial à traction multimension



Le M55 est un pneu radial à traction multimension polyvalent qui offre un kilométrage exceptionnel et une adhérence fiable sur la route et hors route.



RECONNU MONDIALEMENT POUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LES TÂCHES LES PLUS RIGOUREUSES

- >> Construction solide, à larges ceintures d'acier.
- >> Carcasse en polyester.



MOTIF D'ÉPAULEMENT OUVERT

- >> Maximise l'évacuation de l'eau pour procurer une excellente traction tout-terrain et une stabilité supérieure.



LAMELLES NOMBREUSES

- >> Améliore l'évacuation de l'eau et la traction sur la glace.



DESIGN EFFICACE DES BARRETTES ET DES BLOCS DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Permet une maniabilité et une traction sûres.

Ferme adhérence sur route ou hors route.

* dimensions sélectionnées





OPEN COUNTRY **WLT1**

Service intensif en hiver



Conçu pour offrir une performance optimale pour une variété de véhicules commerciaux dans des conditions hivernales rigoureuses.

CONSTRUCTION ROBUSTE AVEC CARCASSE À HAUTE RIGIDITÉ

>> Conçu pour répondre aux exigences uniques de charge, de maniabilité et de freinage des camionnettes et fourgonnettes commerciales.

LAMELLES DROITES ET PETITES FOSSETTES SUR LE REPLI DE LA BANDE DE ROULEMENT

>> Pour une résistance au louvoiement et une traction améliorée dans la neige profonde.

DENSITÉ ACCRUE DES LAMELLES

>> Pour une performance accrue sur chaussée glissante.

RAINURES PROFONDES PLUS LARGES

>> Améliorent la traction dans la neige.
>> Des poches autonettoyantes évacuent efficacement la neige.



Construit
pour les
rudes tâches
et les hivers
rigoureux!



TOYO H09

Conditions variables - multiposition

Le Toyo H09 a été mis au point en vue d'une utilisation sur les fourgonnettes commerciales qui doivent rouler dans diverses conditions.

Le Toyo H09 est un pneu euro-métrique à « conditions variables » destiné aux conducteurs de fourgons commerciaux qui souhaitent bénéficier d'une sécurité accrue lorsque la chaussée devient enneigée durant les périodes hivernales, mais qui ne veulent pas assumer les frais d'achat, d'installation et d'entreposage des pneus d'hiver.

- >> RÉPOND AUX EXIGENCES DE TRANSPORT DE CHARGE pour les fourgonnettes modernes.
- >> PLUS SÉCURITAIRE dans la neige et sur la glace qu'un pneu toutes saisons.
- >> CONVIENT aux consommateurs qui ne veulent pas assumer les frais d'achat, d'installation et d'entreposage de pneus d'hiver.


TOYO H09

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16	235/65R16C	121/119R	BW	10-E	13	28.0	9.4	12.7	460

Garantie « Millénium » : - 5 ans : fabrication et matériaux

Ferme adhérence sur route ou hors route.

* dimensions sélectionnées



OPEN COUNTRY® Q/T

		DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16		215/70R16	100H	BL	680AA	12	27.9	8.7	12.6	463
		225/70R16	103H	BL	680AA	12	28.4	9.0	12.8	454
		P235/70R16	104T	BL	680AB	12	29.0	9.4	13.1	445
		255/65R16	109H	BL	680AA	13	29.1	10.2	13.1	444
17		P265/70R17	113H	BL	680AA	13	31.7	10.7	14.2	408
		225/65R17	102H	BL	680AA	12	28.5	9.0	13.0	453
	XL	235/65R17	108V	BL	680AA	12	29.1	9.4	13.2	444
		P245/65R17	105H	BL	680AA	13	29.5	9.8	13.4	437
		P265/65R17	110S	BL	680AB	13	30.6	10.7	13.8	423
		235/60R17	102T	BL	680AB	12	28.1	9.4	12.8	459
		255/60R17	106V	BL	680AA	12	29.1	10.2	13.2	444
18		235/65R18	106V	BL	680AA	12	30.0	9.4	13.7	430
		P255/65R18	109S	BL	680AB	13	31.1	10.2	14.1	416
		P265/65R18	112H	BL	680AA	13	31.5	10.7	14.3	409
	XL	235/60R18	107V	BL	680AA	12	29.1	9.4	13.3	444
		245/60R18	105H	BL	680AA	13	29.6	9.8	13.5	437
	XL	255/60R18	112V	BL	680AA	12	30.0	10.2	13.7	430
		265/60R18	110V	BL	680AA	12	30.5	10.7	13.9	423
		235/55R18	100V	BL	680AA	12	28.1	9.6	13.0	459
	XL	255/55R18	109V	BL	680AA	12	29.0	10.4	13.3	445
19		255/60R19	109H	BL	680AA	13	31.1	10.2	14.2	416
		P225/55R19	99V	BL	680AA	12	28.8	9.2	13.3	449
	XL	235/55R19	105V	BL	680AA	12	29.2	9.6	13.5	442
		P245/55R19	103H	BL	680AA	13	29.6	10.0	13.7	435
	XL	255/55R19	111V	BL	680AA	12	30.0	10.4	13.8	430
		275/55R19	111V	BL	680AA	12	30.9	11.2	14.1	418
		235/50R19	99H	BL	680AA	12	28.3	9.6	13.1	456
	XL	235/50R19	106V	BL	680AA	12	28.3	9.6	13.1	456
	XL	255/50R19	107V	BL	680AA	12	29.1	10.4	13.4	444
	XL	265/50R19	110V	BL	680AA	12	29.5	10.9	13.6	438
20		235/55R20	102V	BL	680AA	12	30.2	9.6	14.0	428
	XL	255/55R20	110V	BL	680AA	12	31.0	10.4	14.3	416
		P245/50R20	102V	BL	680AA	12	29.7	10.0	13.8	435
	XL	255/50R20	109V	BL	680AA	12	30.1	10.4	13.9	429
	XL	265/50R20	111V	BL	680AA	12	30.5	10.9	14.1	424
22		P285/45R22	110H	BL	680AA	12	32.1	11.2	14.9	402



Garantie « Millénium » : - garantie limitée contre l'usure de 105 000 km
- 5 ans : fabrication et matériaux

XL-Spéc. Renforcée

Un flanc de pneu attrayant conçu pour supporter les charges que ce type de véhicule doit transporter qui non seulement ajoute à l'apparence de votre VUS ou VUM, mais qui assure également une performance sans compromis.



Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

DIMENSION = Dimension
IC = Indice de charge
FLANC = Flanc

UTQG = Indice d'usure
(pour Uniform Tire Quality Grade)
DHT = Diamètre hors-tout

LHT = Largeur hors tout
RSC = Rayon statique sous charge (pouces)
RV = Révolutions/km

OPEN COUNTRY H/T®

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	P225/75R15	102S	OWL	640A B	13	28.3	8.9	12.7	455
	P235/75R15	105S	OWL	640A B	13	28.9	9.3	12.9	447
	P225/70R15	100T	OWL	640A B	13	27.4	8.9	12.4	470
	P235/70R15	102S	OWL	640A B	13	28.0	9.4	12.6	462
	P265/70R15	110S	BL	640A B	13	29.6	10.4	13.2	436
	LT235/75R15	104S	OWL	6-C	14	28.8	9.5	12.9	449
	31x10.50R15LT	109S	OWL	6-C	16	30.3	10.9	13.5	426
16	P225/75R16	104S	OWL	640A B	13	29.3	8.9	13.2	440
	P235/75R16	106S	OWL	640A B	13	29.8	9.4	13.4	433
	P245/75R16	109S	OWL	640A B	13	30.4	9.8	13.6	424
	P265/75R16	114T	OWL	640A B	13	31.5	10.4	14.1	409
	P215/70R16	99H	BL	640A A	12	27.9	8.7	12.6	462
	P225/70R16	101T	OWL	640A B	13	28.4	9.0	12.8	454
	P235/70R16	104T	OWL	640A B	13	28.9	9.3	13.0	446
	P245/70R16	106S	OWL	640A B	13	29.4	9.6	13.2	439
	P255/70R16	109S	OWL	640A B	13	30.0	10.1	13.5	430
	P265/70R16	111S	OWL	640A B	13	30.6	10.4	13.7	421
	P275/70R16	114H	BL	640A A	13	31.2	11.0	13.9	414
	215/65R16	98H	BL	640A A	12	27.0	8.8	12.3	478
	P235/65R16	101S	BL	640A B	12	28.0	9.6	12.7	460
	255/65R16	109H	BL	640A A	13	29.1	10.2	13.1	444
	235/60R16	100H	BL	640A A	12	27.1	9.4	12.3	477
	LT215/85R16	115S	BL	10-E	15	30.4	8.9	13.6	424
	LT235/85R16	120S	OWL	10-E	15	31.8	9.4	14.1	406
	LT225/75R16	115S	BL	10-E	14	29.3	9.1	13.1	441
	LT245/75R16	120S	OWL	10-E	15	30.4	9.9	13.6	424
	LT265/75R16	123S	OWL	10-E	16	31.6	10.8	14.1	409
17	P235/75R17	108S	OWL	640A B	13	30.9	9.5	13.9	418
	P245/75R17	110S	OWL	640A B	13	31.5	9.8	14.2	410
	P235/70R17	XL 108S	BL	640A B	13	29.9	9.4	13.5	432
	P235/70R17	XL 108S	OWL	640A B	13	29.9	9.4	13.5	432
	P245/70R17	108S	BL	640A B	13	30.4	9.8	13.7	425
	P245/70R17	108S	OWL	640A B	13	30.6	9.8	13.8	423
	P255/70R17	110S	BL	640A B	13	31.1	10.3	14.0	415
	P255/70R17	110S	OWL	640A B	13	31.1	10.3	14.0	415
	P265/70R17	113T	BL	640A B	13	31.5	10.8	14.1	410
	P265/70R17	113T	OWL	640A B	13	31.5	10.7	14.2	409
	P285/70R17	117T	BL	640A B	14	32.7	11.4	14.6	395
	225/65R17	102H	BL	640A A	12	28.5	8.9	13.0	453
	235/65R17	104H	BL	640A A	12	29.1	9.4	13.2	443
	235/65R17	XL 108V	OWL	640A A	12	29.0	9.4	13.2	445
	P245/65R17	105H	BL	640A A	13	29.5	9.7	13.4	437
	P245/65R17	105H	OWL	640A A	13	29.5	9.7	13.4	437
	P255/65R17	108S	BL	640A B	13	30.1	10.4	13.6	429
	P255/65R17	108S	OWL	640A B	13	30.1	10.3	13.6	429
	P265/65R17	110S	BL	640A B	13	30.6	10.8	13.8	423
	P265/65R17	110S	OWL	640A B	13	30.5	10.6	13.7	424
	275/65R17	115T	OWL	640A B	13	31.1	11.0	14.0	415
	P235/60R17	100S	BL	640A B	12	28.2	9.4	12.9	458
	P235/60R17	100S	OWL	640A B	11	28.2	9.4	12.9	458
	255/60R17	106H	BL	640A A	13	29.1	10.3	13.2	444
	235/55R17	99H	BL	640A A	13	27.2	9.4	12.5	475
	LT235/80R17	120S	BL	10-E	15	31.7	9.2	14.3	407
	LT245/75R17	121S	BL	10-E	15	31.5	9.8	14.2	410
	LT245/75R17	121S	OWL	10-E	15	31.5	9.9	14.2	410
	LT245/70R17	119S	BL	10-E	15	30.6	9.9	13.8	421
	LT245/70R17	119S	OWL	10-E	15	30.5	9.8	13.8	423
	LT265/70R17	121S	BL	10-E	16	31.7	10.8	14.2	407
	LT265/70R17	121S	OWL	10-E	16	31.6	10.7	14.2	409
	LT285/70R17	121S	OWL	10-E	17	32.7	11.7	14.6	395
18	255/70R18	113S	BL	640A B	12	32.2	10.4	14.5	401
	P265/70R18	114S	BL	640A B	13	32.6	10.8	14.7	395
	P265/70R18	114S	OWL	640A B	13	32.6	10.8	14.7	395
	P235/65R18	104T	BL	640A B	12	30.2	9.6	13.7	428
	P255/65R18	109S	BL	640A B	12	31.1	10.2	14.1	416
	P265/65R18	112S	BL	640A B	13	31.5	10.7	14.3	410
	P275/65R18	114T	BL	640A B	13	32.2	11.0	14.5	401
	P275/65R18	114T	OWL	640A B	13	32.2	11.0	14.5	401
	235/60R18	XL 107V	BL	640A A	11	29.1	9.4	13.3	444
	P245/60R18	104H	BL	640A A	13	29.6	9.6	13.5	435
	255/60R18	XL 112H	BL	640A A	13	30.0	10.1	13.7	430
	P265/60R18	109T	BL	640A B	13	30.5	10.8	13.9	423
	P265/60R18	109T	OWL	640A B	13	30.5	10.6	13.9	424

Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

OPEN COUNTRY H/T®

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
18	P275/60R18	111H	BL	640A A	13	30.8	10.9	14.0	419
	235/55R18	100V	BL	640A A	10	28.1	9.6	13.0	459
	255/55R18	109V	BL	640A A	12	29.1	10.4	13.3	444
	LT275/70R18	125S	BL	10-E	16	33.1	11.2	14.9	390
	LT275/70R18	125S	OWL	10-E	16	33.1	11.1	14.9	390
	LT275/65R18	123S	BL	10-E	16	32.0	10.9	14.4	404
	LT275/65R18	123S	OWL	10-E	16	32.0	10.9	14.4	404
19	255/60R19	109H	BL	640A A	13	31.1	10.2	14.2	416
	P245/55R19	103S	BL	640A B	13	29.7	9.6	13.7	435
	255/55R19	111V	BL	640A A	12	30.0	10.4	13.8	430
20	P275/60R20	114S	OWL	640A B	13	33.1	10.9	15.1	390
	P235/55R20	102T	BL	640A B	13	30.2	9.4	14.0	427
	P255/55R20	107H	BL	640A A	13	31.0	10.4	12.1	416
	275/55R20	117S	OWL	640A B	13	31.9	11.4	14.6	405
	P245/50R20	102V	BL	640A A	12	29.7	10.0	11.6	435
	265/50R20	111V	BL	640A A	11	30.4	10.9	14.1	424
22	285/45R22	XL 114H	BL	640A A	12	32.0	11.2	14.9	403



Garantie « Millénium » : - garantie limitée contre l'usure de 100 000 km (tailles P-métriques),
- 5 ans : fabrication et matériaux

XL-Spéc. Renforcée

dimensions P-métriques et millimétriques

OPEN COUNTRY A/T II

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	P215/75R15	100S	BL	600A B	12	27.7	8.5	12.4	466
	P225/75R15	102S	OWL	600A B	13	28.3	8.8	12.7	456
	P235/75R15	108S	OWL	600A B	13	28.9	9.3	12.9	447
	P265/75R15	112S	OWL	600A B	13	30.7	10.5	13.6	421
16	P225/75R16	104S	BL	600A B	13	29.3	8.8	13.2	441
	P245/75R16	109S	OWL	600A B	13	30.5	9.8	13.6	424
	P265/75R16	114T	BL	600A B	13	31.7	10.5	14.1	408
	P265/75R16	114T	OWL	600A B	13	31.7	10.5	14.1	408
	P215/70R16	99S	BL	600A B	12	27.9	8.7	12.6	463
	P225/70R16	101T	BL	600A B	13	28.4	9.0	12.8	454
	P225/70R16	101T	OWL	600A B	13	28.4	9.0	12.8	454
	P235/70R16	104T	BL	600A B	13	29.0	9.4	13.1	445
	P235/70R16	104T	OWL	600A B	13	29.0	9.4	13.1	445
	P245/70R16	106S	BL	600A B	13	29.5	9.8	13.3	437
	P245/70R16	106S	OWL	600A B	13	29.5	9.8	13.3	437
	P255/70R16	109S	BL	600A B	13	30.1	10.2	13.5	429
	P255/70R16	109S	OWL	600A B	13	30.1	10.2	13.5	429
	P265/70R16	111T	OWL	600A B	13	30.6	10.7	13.7	421
17	255/65R16	109H	BL	600A A	13	29.1	10.2	13.1	444
	P235/75R17	108S	BL	600A B	13	30.9	9.3	13.9	418
	P255/70R17	110S	BL	600A B	13	31.1	10.2	14.0	415
	P265/70R17	113S	OWL	600A B	13	31.5	10.7	14.2	409
18	P285/70R17	117T	BL	600A B	13	32.8	11.5	14.6	394
	P235/65R17	103H	BL	600A A	12	29.1	9.4	13.2	444
	P245/65R17	105T	BL	600A B	13	29.4	9.8	13.4	438
	P245/65R17	105T	OWL	600A B	13	29.5	9.8	13.4	437
20	P265/70R18	114S	BL	600A B	13	32.6	10.7	14.7	395
	285/60R18	XL 120S	BL	600A B	14	31.5	11.5	14.2	410
	255/55R18	XL 109H	BL	600A A	13	29.0	10.4	13.3	445
20	P245/60R20	107T	BL	600A B	13	31.6	9.8	14.5	409
	305/50R20	XL 120T	BL	600A B	14	32.0	12.4	14.7	403

Dimensions « LT et de flottaison »

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	LT235/75R15	104S	BL	6-C	16	28.9	9.3	12.9	447
	30x9.50R15LT	104S	OWL	6-C	16	29.5	9.4	13.2	437
	31x10.50R15LT	109S	OWL	6-C	16	30.5	10.6	13.5	423
16	LT215/85R16	115Q	BL	10-E	15	30.4	8.5	13.6	425
	LT235/85R16	120R	BL	10-E	16	31.7	9.3	14.1	407
	LT245/75R16	108S	BL	6-C	16	30.5	9.8	13.6	424
	LT265/75R16	112T	BL	6-C	16	31.7	10.5	14.1	408
	LT285/75R16	126R	BL	10-E	17	32.8	11.3	14.6	393
	LT285/75R16	126R	OWL	10-E	17	32.8	11.3	14.6	393

suite ...

Dimensions « LT et de flottaison » - (suite)

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
17	LT255/80R17	121/118R	BL	10-E	16	33.1	10.0	14.8	390
	LT285/70R17	121S	OWL	10-E	16	32.8	11.5	14.6	394
18	LT275/70R18	125S	OWL	10-E	16	33.2	11.0	14.9	389
	LT255/65R18	120/117S	BL	10-E	16	31.1	10.2	14.1	416
	LT275/65R18	113T	BL	6-C	16	32.1	11.0	14.5	402
	LT275/65R18	113T	OWL	6-C	16	32.1	11.0	14.5	402
	LT275/65R18	123S	OWL	10-E	16	32.1	11.0	14.5	402



Garantie « Millénium » : - garantie de 100 000 km (dimensions P-métriques)
 - Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de flottaison,
 - 5 ans : fabrication et matériaux

dimensions conditions variables

OPEN COUNTRY® A/T II

P-METRIC - MILLIMETRIC

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16	P245/75R16	109T	BL	600A B	13	30.5	9.8	13.6	424
	265/70R16	112T	BL	600A B	13	30.6	10.7	13.7	421
17	P245/70R17	108T	BL	600A B	13	30.6	9.8	13.8	423
	P265/70R17	113S	BL	600A B	13	31.7	10.7	14.2	408
	P265/65R17	110T	BL	600A B	13	30.6	10.7	13.8	423
18	P255/70R18	112T	BL	600A B	13	32.1	10.2	14.5	402
	P265/65R18	112H	BL	600A B	13	31.5	10.7	14.3	409
	275/65R18	116T	BL	600A B	13	32.1	11.0	14.5	402
	265/60R18	110T	BL	600A B	13	30.5	10.7	13.9	423
20	P275/60R20	114T	BL	600A B	13	33.0	11.0	15.1	391
	275/55R20	113S	BL	600A B	13	31.9	11.2	14.6	405
22	285/45R22	XL 114H	BL	600A A	14	32.1	11.2	14.9	402

LT AND FLOTATION - LT ET DE FLOTTATION

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16	LT225/75R16	115/112Q	BL	10-E	15	29.3	8.8	13.2	441
	LT245/75R16	120/116S	BL	10-E	16	30.5	9.8	13.7	424
	LT265/75R16	123/120Q	BL	10-E	16	31.7	10.5	14.1	408
17	LT235/80R17	120/117R	BL	10-E	16	31.8	9.3	14.3	406
	LT245/75R17	121/118S	BL	10-E	16	31.5	9.8	14.1	410
	LT245/70R17	119/116R	BL	10-E	16	30.6	9.8	13.8	423
	LT265/70R17	121/118S	BL	10-E	16	31.7	10.7	14.2	408
	LT285/70R17	121/118S	BL	10-E	16	32.8	11.5	14.6	394
18	LT265/70R18	124/121S	BL	10-E	16	32.6	10.7	14.7	396
	LT275/70R18	125/122S	BL	10-E	16	33.2	11.0	14.9	389
	LT275/65R18	123/120S	BL	10-E	16	32.1	11.0	14.5	402
20	LT275/65R20	126/123S	BL	10-E	16	34.1	11.0	15.5	379
	LT265/60R20	121/118S	BL	10-E	16	32.5	10.7	14.9	397
	LT285/60R20	125/122R	BL	10-E	16	33.5	11.5	15.2	386



Garantie « Millénium » :
 - Garantie de 100 000 km sur les dimensions P-métriques,
 - Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de flottation*,
 - 5 ans : fabrication et matériaux

Dimensions Xtreme

OPEN COUNTRY® A/T II XTREME

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RPK
16	LT295/75R16	128R	BL	10-E	17	33.4	11.6	14.8	387
	LT315/75R16	127R	BL	10-E	17	34.6	12.3	15.2	373
	LT305/70R16	124R	BL	10-E	17	32.8	12.2	14.6	393
17	LT285/75R17	121S	BL	10-E	17	33.9	11.3	15.1	381
	LT305/70R17	121R	BL	10-E	17	33.9	12.2	15.1	381
	35x12.50R17LT	121R	BL	10-E	17	34.5	12.5	15.3	374
18	LT285/75R18	129S	BL	10-E	17	34.8	11.3	15.6	370
	LT295/70R18	129S	BL	10-E	16	34.3	11.8	13.4	376
	LT285/65R18	125S	BL	10-E	17	32.6	11.5	14.7	396
	LT325/65R18	127R	BL	10-E	17	34.6	13.0	15.5	373
	LT325/60R18	124S	BL	10-E	17	33.3	13.0	15.0	387
	33x12.50R18LT	122Q	BL	12-F	17	32.5	12.5	14.7	397

suite ...

XL-Spéc. Renforcée

Dimensions « Xtreme » - (suite)

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RPK
18	35x12.50R18LT	123R	BL	10-E	17	34.5	12.5	15.4	374
	35x12.50R18LT	128Q	BL	12-F	17	34.5	12.5	15.4	374
20	LT295/65R20	129S	BL	10-E	17	35.1	11.8	13.7	368
	LT295/60R20	126S	BL	10-E	16	33.9	11.8	13.2	380
	LT325/60R20	126R	BL	10-E	17	35.4	13.0	16.0	365
	LT285/55R20	122S	BL	10-E	16	32.4	11.7	14.8	399
	LT295/55R20	123S	BL	10-E	16	32.8	12.2	12.8	394
	LT305/55R20	121S	BL	10-E	16	33.2	12.4	15.2	388
	LT305/55R20	125Q	BL	12-F	16	33.2	12.4	15.2	388
	33x12.50R20LT	119Q	BL	12-F	17	32.5	12.5	14.9	397
	35x12.50R20LT	121R	BL	10-E	17	34.5	12.5	15.7	374
	35x12.50R20LT	125Q	BL	12-F	17	34.5	12.5	15.7	374
22	35x13.50R20LT	126Q	BL	12-F	17	34.5	13.6	15.7	374
	LT325/50R22	122R	BL	10-E	17	34.8	13.2	16.0	370
	33x12.50R22LT	114Q	BL	12-F	16	32.5	12.5	15.1	397
	35x12.50R22LT	121Q	BL	12-F	16	34.5	12.5	15.9	374
	37x12.50R22LT	127Q	BL	12-F	17	36.5	12.5	16.7	354

Les pneus Open Country A/T II Xtreme ne sont pas admissibles à la garantie de kilométrage ou à l'offre d'essai de 30 jours.

Garantie « Millénium » : -5 ans : fabrication et matériaux

CONDITIONS VARIABLES

OPEN COUNTRY *C/T* 

CHEVILLÉ POUR CRAMPONS

Crampon - TSMI #15

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RPK
16	LT215/85R16	115/112Q	BL	10-E	17	30.4	8.5	13.6	424
	LT235/85R16	120/116Q	BL	10-E	18	31.7	9.3	14.1	407
	LT225/75R16	115/112Q	BL	10-E	17	29.3	8.8	13.2	441
	LT245/75R16	120Q	BL	10-E	18	30.7	9.8	13.7	420
	LT265/75R16	123/120Q	BL	10-E	18	31.7	10.5	14.1	408
	LT285/75R16	116/113Q	BL	6-C	18	32.8	11.3	14.6	393
17	LT235/80R17	120Q	BL	10-E	18	32.0	9.3	14.4	403
	LT225/75R17	116/113Q	BL	10-E	17	30.3	8.8	13.7	426
	LT245/75R17	121Q	BL	10-E	18	31.7	9.8	14.2	407
	LT245/70R17	119Q	BL	10-E	18	30.8	9.8	13.9	419
	LT265/70R17	121Q	BL	10-E	18	31.9	10.7	14.3	405
	LT285/70R17	121Q	BL	10-E	18	33.0	11.5	14.7	391
	35x12.50R17LT	121Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	15.4	371
18	LT265/70R18	124Q	BL	10-E	18	32.9	10.7	14.8	393
	LT275/70R18	125Q	BL	10-E	18	33.4	11.0	15.0	386
	LT275/65R18	123Q	BL	10-E	18	32.3	11.0	14.6	399
	35x12.50R18LT	123Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	15.5	371
20	LT275/65R20	126Q	BL	10-E	18	34.3	11.0	15.6	376
	LT265/60R20	121Q	BL	10-E	18	32.8	10.7	15.0	394
	LT285/60R20	125/122Q	BL	10-E	18	33.5	11.5	15.2	386
	LT275/55R20	115Q	BL	8-D	18	32.1	11.2	14.7	402
	LT285/55R20	122Q	BL	10-E	18	32.6	11.7	14.9	396
	35x12.50R20LT	121Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	15.8	371

Garantie « Millénium » : -5 ans : fabrication et matériaux

OPEN COUNTRY *R/T*

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RPK
15	31x10.50R15LT	109Q	BL	6-C	19	30.5	10.6	13.5	423
16	LT265/75R16	123/120Q	BL	10-E	16	31.9	10.5	14.2	405
	LT285/75R16	126/123Q	BL	10-E	16	32.8	11.3	14.6	393
	LT315/75R16	127/124Q	BL	10-E	16	34.6	12.3	15.2	373
	LT305/70R16	124/121Q	BL	10-E	16	32.8	12.2	14.6	393
17	LT255/80R17	121/118Q	BL	10-E	16	33.1	10.0	14.8	390
	LT285/70R17	121/118Q	BL	10-E	16	33.0	11.5	14.7	391
	LT295/70R17	121/118Q	BL	10-E	16	33.3	11.8	14.9	388
	35x12.50R17LT	121Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	15.4	371
	37x12.50R17LT	124Q	BL	8-D	19	36.8	12.5	16.2	351
	37x13.50R17LT	121Q	BL	8-D	19	36.8	13.6	16.2	351
18	LT285/75R18	129/126Q	BL	10-E	16	34.8	11.3	15.6	370
	LT275/70R18	125/122Q	BL	10-E	16	33.2	11.0	14.9	389
	LT285/65R18	125/122Q	BL	10-E	16	32.8	11.5	14.8	394
	LT285/60R18	122/119Q	BL	10-E	16	31.5	11.5	14.2	410
	33x12.50R18LT	118Q	BL	10-E	19	32.8	12.5	14.8	394
	35x12.50R18LT	123Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	15.5	371
	37x13.50R18LT	124Q	BL	8-D	19	36.8	13.6	16.3	351

suite ...

Dimensions - (suite)

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RPK
20	LT275/65R20	126/123Q	BL	10-E	16	34.1	11.0	15.5	379
	LT285/60R20	125/122Q	BL	10-E	16	33.5	11.5	15.2	386
	LT315/60R20	125/122Q	BL	10-E	16	34.9	12.7	15.8	370
	LT325/60R20	126/123Q	BL	10-E	16	35.4	13.0	16.0	365
	LT285/55R20	122/119Q	BL	10-E	16	32.4	11.7	14.8	399
	LT295/55R20	123/120Q	BL	10-E	16	32.8	12.2	15.0	394
	LT305/55R20	121/118Q	BL	10-E	16	33.2	12.4	15.2	388
	LT305/55R20	125/122Q	BL	12-F	16	33.2	12.4	15.2	388
	33x12.50R20LT	114Q	BL	10-E	19	32.8	12.5	15.0	394
	35x12.50R20LT	121Q	BL	10-E	19	34.2	12.5	15.8	371
	35x12.50R20LT	125Q	BL	12-F	19	34.8	12.5	15.8	372
	35x13.50R20LT	121Q	BL	10-E	19	34.8	13.6	15.8	371
	37x12.50R20LT	126Q	BL	10-E	19	36.8	12.5	16.5	351
	37x13.50R20LT	127Q	BL	10-E	19	36.8	13.6	16.5	351
22	35x12.50R22LT	117Q	BL	10-E	19	34.8	12.5	16.0	371
	37x12.50R22LT	123Q	BL	10-E	19	36.8	12.5	16.8	351
	37x13.50R22LT	123Q	BL	10-E	19	36.8	13.6	16.8	351

Garantie « Millénium » : - 5 ans : fabrication et matériaux

OPEN COUNTRY M/T

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	31x10.50R15LT	109Q	BL	6-C	19	31.1	10.7	14.5	415
	33x10.50R15LT	114P	BL	6-C	19	32.8	10.9	15.3	393
	33x12.50R15LT	108P	BL	6-C	21	33.1	12.8	15.4	390
	33x13.50R15LT	109Q	BL	6-C	21	33.1	13.9	15.4	390
	35x13.50R15LT	114Q	BL	6-C	21	34.8	14.4	15.2	370
	37x14.50R15LT	120Q	BL	6-C	21	36.7	15.6	17.0	352
16	LT235/85R16	120P	BL	10-E	18	32.0	9.4	14.9	403
	LT255/85R16	123P	BL	10-E	19	33.5	10.2	15.6	385
	LT245/75R16	120P	BL	10-E	18	30.8	10.0	14.3	419
	LT265/75R16	123P	BL	10-E	19	31.9	10.8	14.8	405
	LT285/75R16	126P	BL	10-E	19	33.0	11.2	15.4	390
	LT315/75R16	127Q	BL	10-E	21	34.9	12.9	16.2	370
	LT305/70R16	124P	BL	10-E	20	33.1	12.2	15.4	390
	LT385/70R16	130Q	BL	8-D	21	37.7	15.6	17.5	342
17	LT255/75R17	111Q	BL	6-C	18	32.3	10.0	14.5	400
	LT285/75R17	121P	BL	10-E	19	34.1	11.6	15.9	378
	LT265/70R17	121P	BL	10-E	19	32.0	10.8	14.9	403
	LT285/70R17	121P	BL	10-E	19	33.0	11.5	12.9	391
	LT295/70R17	128P	BL	10-E	19	33.5	12.0	15.6	385
	LT315/70R17	121Q	BL	10-E	20	34.6	12.7	15.4	373
	33x12.50R17LT	120Q	BL	10-E	21	32.8	12.5	14.6	394
	35x12.50R17LT	125Q	BL	10-E	21	34.8	13.2	16.2	370
	37x12.50R17LT	124Q	BL	8-D	21	36.8	12.5	16.2	351
	37x13.50R17LT	131Q	BL	10-E	21	37.0	14.6	17.2	348
	40x13.50R17LT	121Q	BL	6-C	21	39.7	14.4	18.5	325
18	LT285/75R18	129P	BL	10-E	19	35.1	11.6	16.3	367
	LT275/70R18	125P	BL	10-E	19	33.6	11.0	15.6	383
	LT285/70R18	127Q	BL	10-E	19	34.1	11.4	15.9	378
	LT295/70R18	129P	BL	10-E	19	34.5	11.8	13.5	374
	LT315/70R18	127Q	BL	10-E	21	35.7	13.0	16.6	361
	LT275/65R18	123P	BL	10-E	19	32.3	11.0	12.6	399
	33x12.50R18LT	118Q	BL	10-E	21	33.0	12.7	15.3	391
	33x12.50R18LT	122Q	BL	12-F	21	32.8	12.5	14.8	394
	35x12.50R18LT	123Q	BL	10-E	21	35.0	13.2	15.6	368
	35x12.50R18LT	128Q	BL	12-F	21	34.8	12.5	15.5	371
	37x13.50R18LT	124Q	BL	8-D	21	37.0	14.2	17.2	348
	38x13.50R18LT	126Q	BL	8-D	21	37.7	14.4	17.5	342
	38x15.50R18LT	128Q	BL	8-D	21	37.7	15.9	16.7	342
20	LT275/65R20	126P	BL	10-E	19	34.5	11.0	16.1	373
	LT295/65R20	129P	BL	10-E	19	35.4	11.8	13.8	365
	LT285/60R20	125/122Q	BL	10-E	19	33.5	11.5	15.3	386
	LT295/60R20	126P	BL	10-E	19	34.2	11.8	15.5	378
	LT315/60R20	125Q	BL	10-E	21	35.0	12.6	16.3	368
	LT275/55R20	115P	BL	8-D	19	32.1	11.2	12.5	402
	LT295/55R20	123P	BL	10-E	19	33.0	12.2	12.9	391
	LT305/55R20	125Q	BL	12-F	20	33.5	12.4	15.3	386
	33x12.50R20LT	114Q	BL	10-E	21	33.0	12.6	15.3	391
	33x12.50R20LT	119Q	BL	12-F	21	32.8	12.5	15.0	394
	35x12.50R20LT	121Q	BL	10-E	21	35.0	13.0	16.3	368
	35x12.50R20LT	125Q	BL	12-F	21	34.8	12.5	15.8	371

suite ...

Dimensions - (suite)

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
20	35x13.50R20LT	126Q	BL	12-F	21	34.8	13.6	15.8	371
	37x12.50R20LT	126Q	BL	10-E	21	36.8	12.5	16.5	351
	37x13.50R20LT	127Q	BL	10-E	21	37.0	14.0	17.2	348
	38x13.50R20LT	124Q	BL	8-D	21	37.7	14.4	17.5	342
	38x15.50R20LT	125Q	BL	8-D	21	37.7	15.9	17.5	342
	40x15.50R20LT	130Q	BL	8-D	21	39.7	15.9	18.5	324
22	LT325/50R22	122Q	BL	10-E	20	35.1	13.2	16.1	368
	33x12.50R22LT	109Q	BL	10-E	19	33.0	12.4	15.3	391
	33x12.50R22LT	114Q	BL	12-F	19	32.8	12.5	15.2	394
	35x12.50R22LT	117Q	BL	10-E	21	35.0	12.8	16.3	368
	35x12.50R22LT	121Q	BL	12-F	21	34.8	12.5	16.0	371
	37x12.50R22LT	127Q	BL	12-F	21	36.8	12.5	16.8	351
	37x13.50R22LT	123Q	BL	10-E	21	37.0	14.0	17.2	348
	40x15.50R22LT	127Q	BL	8-D	21	39.7	15.9	18.5	324
24	37x13.50R24LT	120Q	BL	10-E	21	37.0	13.6	17.2	349
	40x15.50R24LT	128P	BL	10-E	21	39.8	15.4	18.1	325

Garantie « Millénium » :-

5 ans : fabrication et matériaux

CONDITIONS VARIABLES

M-55



CHEVILLÉ POUR CRAMPONS

Crampon - TSMI #15

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	LT215/75R15 *	100Q	BL	6-C	17	28.0	8.7	12.6	461
	LT235/75R15 *	104Q	BL	6-C	18	28.9	9.3	12.9	447
16	LT215/85R16	115Q	BL	10-E	17	30.7	8.7	13.8	420
	LT235/85R16	120Q	BL	10-E	18	32.0	9.3	14.2	404
	LT255/85R16	123Q	BL	10-E	18	33.4	10.4	14.8	387
	LT225/75R16	115Q	BL	10-E	17	29.4	8.7	13.2	438
	LT245/75R16	120Q	BL	10-E	18	30.8	9.8	13.8	419
	LT265/75R16	123Q	BL	10-E	18	32.0	10.8	14.2	403
	LT285/75R16	126Q	BL	10-E	19	33.2	11.2	14.7	389
17	LT235/80R17	120Q	BL	10-E	18	32.0	9.3	14.4	403
	LT245/75R17	121Q	BL	10-E	18	31.9	9.7	14.3	404
	LT265/70R17	121Q	BL	10-E	18	32.0	10.6	14.4	403
	LT285/70R17 *	121Q	BL	10-E	19	33.1	11.4	14.8	389
18	LT265/70R18	124/121Q	BL	10-E	18	33.0	10.6	12.9	391
	LT275/70R18	125Q	BL	10-E	19	33.6	11	15.1	385
	LT275/65R18	123/120Q	BL	10-E	19	32.4	11	12.6	398

* jusqu'à épuisement des stocks

	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16	LT245/75R16	120Q	BL	10-E	18	30.8	9.8	13.8	419
18	LT285/75R16	126Q	BL	10-E	19	33.2	11.2	14.7	389
18	LT275/65R18	123/120Q	BL	10-E	19	32.4	11.0	12.6	398

Garantie « Millénium » :

- 5 ans : fabrication et matériaux

HIVER

OPEN COUNTRY WLT1



	DIMENSION	IC	FLANC	PLI	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
16	LT215/85R16	115Q	BL	10-E	16	30.4	8.9	13.6	424
	LT235/85R16	120Q	BL	10-E	16	31.9	9.3	14.2	405
	LT225/75R16	115Q	BL	10-E	16	29.4	8.9	13.2	440
	LT245/75R16	120Q	BL	10-E	16	30.6	9.9	13.7	423
	LT265/75R16	123Q	BL	10-E	17	31.7	10.7	14.1	407
	LT285/75R16	122Q	BL	10-E	17	32.8	11.4	14.6	393
17	LT235/80R17	120Q	BL	10-E	16	31.9	9.4	14.3	404
	LT225/75R17	116Q	BL	10-E	16	30.4	8.9	13.7	425
	LT245/75R17	121Q	BL	10-E	16	31.6	9.8	14.2	409
	LT245/70R17	119Q	BL	10-E	16	30.6	9.7	13.8	421
	LT265/70R17	121Q	BL	10-E	17	31.8	10.7	14.3	406
	LT285/70R17	121Q	BL	10-E	17	32.8	11.5	14.7	393
18	LT265/70R18	124Q	BL	10-E	17	32.6	10.7	12.7	395
	LT275/70R18	125Q	BL	10-E	17	33.3	10.9	15.0	388
	LT275/65R18	123Q	BL	10-E	17	32.3	10.9	14.6	400
20	LT275/65R20	126Q	BL	10-E	17	34.3	10.5	15.6	376
	LT265/60R20	121Q	BL	10-E	17	32.5	10.7	14.9	397

Garantie « Millénium » : - 5 ans : fabrication et matériaux

Données sur les pneus sujettes à changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

TOYO TIRES

Date :

Dimension :

Prix :

Description :

Pour obtenir tous les détails et les modalités de la garantie au moment d'enregistrer vos nouveaux pneus Toyo pour voiture de tourisme, camionnette, fourgonnette ou VUS, demandez votre brochure sur la Garantie Millenium de Toyo lors de votre achat.

Toyo Tire Canada Inc.

1-877-682-TOYO

www.toyotires.ca



[/toyotirescanada](#)



Code - barres mobile – balayez pour plus d'informations sur ce produit, cette vidéo, sur des spéciaux et d'autres offres.

Code - barres mobile – visitez votre boutique d'applications pour télécharger un programme de numérisation gratuit.



Pensez Vert

Imprimé sur papier recyclé