

The logo features the text "M165™" in a large, bold, italicized sans-serif font. To its right is the "e-balance" logo, which consists of a stylized lowercase "e" with a circular arrow around it, and the word "e-balance" in a smaller, lowercase sans-serif font below it.

Conçu pour répondre aux exigences strictes imposées aux fourgonnettes commerciales modernes. La construction et la conception de la sculpture offrent une plus grande durabilité et une durée de vie accrue de la bande de roulement. Conçu pour le transport de passagers, la livraison de marchandises et les applications commerciales légères, il offre une traction fiable sous de lourdes charges. Le M165 offre également une tenue de route assurée sur chaussée sèche ou mouillée.

- >> De larges rainures d'évacuation assurent un drainage optimal de l'eau et de la boue par mauvais temps.
- >> Une conception de bande de roulement à base de nervures aide à la stabilité du pneu sur les chaussées sèches ou mouillées, en particulier à haute vitesse sur autoroute.

- >> La conception à blocs entrecroisés réduit le risque de déformation des blocs ce qui permet un roulement plus stable, même sous charge.
- >> Moins de mouvement des blocs améliore également la durée de vie du pneu et réduit le risque d'usure irrégulière.

>> Les blocs extérieurs sont conçus pour plus de stabilité ainsi que la réduction du bruit.

>> Un système de support de pont entrecroisé réduit encore davantage le mouvement des blocs pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement et améliorer la tenue de route.

Par rapport à son prédécesseur H-08+

Dangers

Caractéristiques et avantages



La Garantie <<Millénium>> comprend :
- 5 ans pour la fabrication et
les matériaux

16												
DIMENSION			FLANC	CODE	CAPACITÉ DE CHARGE	1/32"	DHT	LHT	RSCS	RV	LARGEURS DE JANTES	
16	195/75R16	107/105R	BL	546900	8-D	13	27.4	7.5	12.7	471	5.5	5.0-6.0
	225/75R16C	121/120R	BL	546910	10-E	14	29.3	8.7	13.6	441	6.0	6.0-7.0
	235/65R16C	121/119R	BL	546920	10-E	13	27.9	9.4	13.0	462	7.0	6.5-7.5
	LT215/85R16	115/112R	BL	546930	10-E	14	30.5	8.7	14.2	423	6.0	5.5-7.0
	LT225/75R16	115/112R	BL	546940	10-E	14	29.3	8.7	13.6	441	6.0	6.0-7.5
	LT245/75R16	120/116S	BL	546950	10-E	14	30.6	9.8	14.2	423	7.0	6.5-8.0
	LT245/75R16	120/116S	RI	238500	10-F	14	30.5	9.8	13.7	424	7.0	6.5-8.0

CONCEPTION ET CONSTRUCTION CES TÂCHES RUDES


PROTECTEUR DE FLANC

>> Protège contre les coupures et l'abrasion.



NOUVEAU COMPOSÉ DE NAPPE SOMMET

>> Doté d'un nouveau composé de nappe sommet en caoutchouc utilisant la technologie



Nano Balance pour pneus LT commerciaux. Cela garantit une excellente durée de vie tout en maintenant le rendement énergétique.

>> Le composé de base est conçu pour résister à l'accumulation de chaleur.



PROFIL DE CARCASSE AMÉLIORÉ

>> Maintient l'intégrité du profil des pneus avec des charges commerciales plus lourdes.

CONCEPTION DE TRINGLE E-BALANCE

>> Prolonge la durabilité de la carcasse des pneus.

Conçu pour gérer les exigences de charge auxquelles les véhicules utilitaires d'aujourd'hui sont soumis.

La technologie E-balance de Toyo Tires améliore les caractéristiques de performance fondamentales et leur compatibilité les unes avec les autres comme la durée de vie des pneus, la résistance à l'usure irrégulière, l'endurance et la consommation de carburant.



Une technologie supplémentaire assure une stabilité, durabilité et durée de vie améliorées de la bande de roulement.